

Rinkinys: termoanemometras, mentinis anemometras, termohigrometras, infraraudonųjų spindulių termometras

**Kaina:****393.93 € (be PVM)****476.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti (Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur! (Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rinkinys: termoanemometras, mentinis anemometras, termohigrometras, infraraudonųjų spindulių termometras

Rinkinį sudaro termoanemometras "Testo 405i", mentinis anemometras "Testo 410i", termohigrometras "Testo 605i" ir infraraudonųjų spindulių termometras "Testo 805i". Tai profesionalus rinkinys, skirtas matuoti oro greitį, drėgmę, srauto tūrį ir temperatūrą oro kondicionavimo sistemose ir aplink jas.

Matuokliai parduodami kartu su tvirto korpuso nešiojamu dėklu, kurio dėka visus matuoklius galima patogiai transportuoti į darbo vietą.

Matuokliai greitai ir paprastai sujungiami su mobiliąja aplikacija išmaniąjame telefone ar planšetėje bevieliu Bluetooth ryšiu. Į aplikaciją yra perduodami matavimo duomenys, kurie pateikiami diagrama arba lentelės formatu.

Aplikacija taip pat turi tokias funkcijas kaip: skirtingų matavimo taškų vidurkio skaičiavimas, tūrio srauto konfigūracija, srauto tūrio palyginimas iš įvairių išėjimų, automatinis rasos taško ir temperatūros drėgnu termometru apskaičiavimas bei vietų, kurios gali būti jautrios pelėsiui, nustatymas ir kitos funkcijos.

KOMPLEKTĄ SUDARO

- Termoanemometras "Testo 405i", ištraukiamas iki 400 mm teleskopas, baterijos, kalibravimo protokolas
- Mentinis anemometras "Testo 410i", apsauginis dangtelis, baterijos, kalibravimo protokolas
- Termohigrometras "Testo 605i", baterijos, kalibravimo protokolas
- Infraraudonųjų spindulių termometras "Testo 805i", baterijos, kalibravimo protokolas

MATUOKLIŲ PRIVALUMAI

Termoanemometras " Testo 405i":

- Oro greičio, srauto tūrio ir temperatūros matavimas
- Paprasta ortakių skerspjūvio matmenų ir geometrijos konfigūracija matuojant srauto tūrį
- Teleskopinis vamzdelis, padidinamas iki 400 mm

Mentinis anemometras "Testo 410i":

- Oro greičio, srauto tūrio ir temperatūros matavimas
- Skirtingų išėjimų tūrio srauto matavimo rezultatų rodymas, siekiant suderinti sistemas
- Lengvas ir patogus darbas su matuokliu

Termohigrometras "Testo 605i":

- Oro drėgmės ir temperatūros matavimas patalpose ir ortakiuose
- Automatinis rasos taško ir temperatūros drėgnu termometru matavimas
- Ergonomiškas dizainas, paprastas matuoklio valdymas

Infraraudonųjų spindulių termometras " Testo 805i":

- Nekontaktinis paviršių temperatūros matavimas infraraudonaisiais spinduliais
- Matavimo taško žymėjimas didelio ryškumo ir matomumo 8 taškų lazeriu
- Lengvas emisijos lygio pasirinkimas iš medžiagų sąrašo
- Nuotraukų dokumentacija kartu su matavimo rezultatais ir pažymėta vieta

REIKALAVIMAI APLIKACIJOS NAUDOJIMUI

- iOS 8.3 ir vėlesnė
- Android 4.3 ir vėlesnė
- Bluetooth 4.0

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas (NTC):

- Diapazonas: nuo -20 iki +60 °C (Testo 405i + Testo 410i + Testo 605i)
- Tikslumas: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (Testo 405i + tTesto 410i); $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ (diapazone nuo -20 iki 0°C) (Testo 605i); $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (diapazone nuo 0 iki +60 °C) (Testo 605i)
- Rezoliucija: 0.1°C (Testo 405i + Testo 410i + Testo 605i)

Temperatūros matavimas (infraraudonaisiais spinduliais):

- Matavimo diapazonas: -30 to +250 °C
- Tikslumas: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ arba $\pm 1.5\%$ nuo matavimo rezultato (diapazone nuo 0 iki +250 °C); $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (diapazone nuo -20 iki -0.1°C); $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ (diapazone nuo -30 iki -20.1°C)
- Rezoliucija: 0.1°C

- Spinduliuotė: nuo 0.10 iki 1.00
- Matavimo taško pažymėjimas: difrakcinė optika (lazeris)
- Atstumas iki matavimo vietos: 10:1

Drėgmės matavimas:

- Diapazonas: nuo 0 iki 100 %RH
- Tikslumas: diapazone nuo 5 iki 80 %RH: $\pm(1.8 \%RH + 3 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$ esant +25 °C
- Rezoliucija: 0.1 %RH

Oro greičio matavimas (karštos vielos anemometras):

- Diapazonas: nuo 0 iki 30 m/s
- Tikslumas: $\pm(0.1 \text{ m/s} + 5 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$ (diapazone nuo 0 iki 2 m/s); $\pm(0.3 \text{ m/s} + 5 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$ (diapazone nuo 2 iki 15 m/s)
- Rezoliucija: 0.01 m/s

Kiti techniniai duomenys:

- Baterijos: 3 x AAA tipo mikro baterijos (kiekvienam matuokliui)
- Baterijų gyvavimo trukmė: 15 val. (Testo 405i), 200 val. (Testo 410i), 250 val. (Testo 605i), 30 val. (Testo 805i)
- Laikymo temperatūra: -20 to +60 °C
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50°C (Testo 405i + Testo 410i + Testo 605i); nuo -10 iki +50 °C (Testo 805i)
- Matmenys: 200 x 30 x 41 mm (Testo 405i); 140 x 36 x 25 mm (Testo 805i); 154 x 43 x 21 mm (Testo 410i); 243 x 30 x 24 mm (Testo 605i)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856