

2MP 4x zoom WIFI mini valdoma IP vaizdo kamera Dahua



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP 4x zoom WIFI mini valdoma IP vaizdo kamera Dahua

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.7" 2.0 MP Progressive Exmor CMOS sensorius
- Artinimas: x4 optinis, x16 skaitmeninis
- Video kompresija: H.264+/H.264 / MJPEG
- Didelio našumo Ambarella DSP procesorius
- Video formatas: PAL
- Operacinė sistema: LINUX
- Integruotas web serveris
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Nemokama programinė įranga kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS/Easy4ip), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą
- Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus kamerų iš skirtingų objektų, programa leidžia vaizdą įrašinėti į kompiuterį
- Nemokama programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį
- Efektyvių vaizdo elementų skaičius: 1944(H) x 1092(V)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P/D1 (1 ~ 25/fps) /720P(1~50/fps), papildomas srautas: D1/CIF(1 ~ 25fps)

- Srauto greitis: H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~10240Kbps
- Kelių srautų palaikymas vienu metu
- Mikrofono įėjimas: 1 kanalas
- Garso suspaudimas: G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
- Vaizdo kameros pasukimas: 0° ~ 355° (begalinis); pakėlimas: -0° ~ 90°, automatinis apsisvertimas 180°
- Kampinis matymo kampas: 112.5° (Plotis) ~ 30° (Tele)
- Židinio nuotolis: 2.7mm (plotis)~ 11mm(Tele) 4x optinis priartinimas, F1.6 ~ F2.8
- Fokusavimas: Auto / Rankinis
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Min. apšvietimas: 0.05 Lux/F1.6, (Diena), 0.005 lux@F1.6(Naktis)
- Signalas-Triukšmo lygis: 50 dB (AGC Off)
- Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/1 - 1/30,000s
- Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis/ AWB
- BLC / HLC / WDR (120dB)
- 2D / 3D: triukšmų mažinimo technologija
- Nuimamas IR filtras Diena ir Naktis funkcijai
- Judesio detekcijos funkcija presetams
- Automatinis objekto skanavimas
- Kitos funkcijos: Auto "apsivertimas", Auto Parking, Veiksmų atmintis atsinaujinus maitinimui
- Integruotas WIFI tinklas (802.11b/g/n)
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Tinklo protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Onvif 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- 3D padėties kontrolė
- Atsparumas drėgmei: IP 66
- Atsparumas smūgiams: IK10
- Vidinė atmintis: SD/SDHC atminties prievadas, kortelei iki 64 GB
- Darbinė temperatūra: -30°C ~ 60°C
- Drėgnumas: 10%~90%
- Maitinimas: DC 12V/1.5A
- Galingumas: 10W
- Vaizdo kameros matmenys: 132.7 x 116.5 mm
- Vaizdo kamera sveria: 0.66 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856