Hikvision IP vaizdo kamera DS-2CD2685FWD-IZS F2.8-12



Hikvision vaizdo kameros
Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą . Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Hikvision IP vaizdo kamera DS-2CD2685FWD-IZS F2.8-12

8MP Hikvision IP vaizdo kamera. Vaizdo suspaudimas: H.265+, H.265, H.264+, H.264. 4 elgesio analizės ir veidų aptikimas. Palaiko mikro SD kortelę iki 128GB. IR apšvietimas iki 50 metrų. IP vaizdo kameros apsaugos klasė IP67, IK10.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2CD2685FWD-IZS F2.8-12
- Tipas: IP kamera
- Kameros sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Minimalus apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR spalvotas: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Diena ir naktis: IR filtras
- Skaitmeninis triukšmo mažinimas: 3D DNR
- WDR: 120dB
- IP vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°, pakreipimas: nuo 0° iki 90°, rotacija:

nuo 0° iki 360°
- Fokuso ilgis: nuo 2.8 iki 12 mm
- Apertūra: F1.4
- Matymo laukas: horizontalus nuo 120° iki 36°; vertikalus nuo 62° iki 20.5°; įstrižas nuo 149° iki 42°
- Objektyvo tvirtinimas: Φ14
- IR apšvietimas: iki 50 metrų
- Bangos ilgis: 850nm
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264; antrinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- H.264 tipas: pagrindinis profilis / aukštas profilis
- H.265 tipas: pagrindinis profilis
- Vaizdo įrašo bitų dažnis: nuo 32 Kbps iki 16 Mbps
- Audio suspaudimas: G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
- Garso bitų sparta: nuo 32 iki 128kbps
- Elgsenos analizė: linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, pašalinto objekto aptikimas
- Veido aptikimas: palaikomas
- Regionas: 1 fiksuotas regionas kiekvienam srautui
- Maksimali rezoliucija: 3840 x 2160
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 240)
- Vaizdo patobulinimas: BLC/3D DNR
- Vaizdo nustatymai: vaizdo kameros pasukimas, sodrumas, ryškumas ir kiti nustatymai keičiami kliento programinėje įrangoje arba interneto naršyklėje
- Diena/naktis perjungimas: auto / pagal tvarkaraštį / inicijuotas aliarmo
- Talpinimas: palaiko mikro SD/SDHC/SDXC korteles (iki 128GB), lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Aliarmo trigeris: judesio aptikimas, vaizdo klastojimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, nelegalus prisijungimas, pilnas HDD, HDD klaida, aliarmo išėjimas, aliarmo įėjimas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kitos funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, trys srautai, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
- Kanalai: 6
- Vartotojai: iki 32 vartotojų, 3 lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Klientas: iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
- Naršyklės: IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
- Audio sąsaja: 1 įėjimas (line in, 3.5 mm), 1 išėjimas (3.5 mm)
- Komunikacijos sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Perspėjimas: 1 įėjimas, 1 išėjimas (maks. 12 VDC, 30 mA)
- Vaizdo išėjimas: 1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
- SVC: H.264 kodavimo palaikymas
- Atstatymo mygtukas: palaikomas
- Aplinkos triukšmo filtravimas: palaikomas
- Garso mėginių ėmimo dažnis: 16 kHz
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki +60 °C, drėgmė 95% ir mažiau
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3at)
- Energijos sąnaudos ir srovė: 12 VDC, 1.5A, maks. 17W; PoE (802.3at, nuo 42.5V iki 57V), nuo 0.1A iki 0.5A, maks. 19W
- Apsaugos lygiai: IP67, IK10
- Korpusas: metalas
- Matmenys: Φ144.13 x 332.73 mm
- Svoris: 1893 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856