

Hikvision PTZ vaizdo kamera DS-2DE7425IW-AE



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabilu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Hikvision PTZ vaizdo kamera DS-2DE7425IW-AE

4MP IP PTZ vaizdo kamera su 25x optiniu artinimu, 16x skaitmeniniu artinimu. Vaizdo raiška iki 2560 x 1440. IR pašvietimo atstumas iki 150 metrų. Hi-PoE / 24VAC maitinimas. Palaiko H.265+/H.265 vaizdo suspaudimą.

PTZ KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

Vaizdo kamera:

- Kameros sensorius: 1/2.5" progressive scan CMOS
- Efektyvūs taškai: 2560(H) x 1440(V)
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON); juoda/balta: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON); 0 Lux su IR
- Baltos spalvos balansas: Auto/Manual/ATW (Auto-Tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp
- AGC: auto / rankinis
- BLC: ON/OFF
- HLC: palaikomas
- Smart defog: palaikomas

- WDR: 120dB
- Užrakto laikas: 50Hz: nuo 1/1 iki 1/30,000 sek.; 60Hz: nuo 1/1 iki 1/30,000 sek.
- Diena/ naktis: ICR
- Skaitmeninis artinimas: 16X
- Privatumo uždangalai: 24 programuojamos privatumo kaukės
- Automatinis fokusavimas: auto / pusiau auto / rankinis

Objektyvas:

- Objektyvas: nuo 4.8 mm iki 120 mm, 25x optinis priartinimas
- Artinimo greitis: apie 2.5 sek. (Optical Lens, Wide-Tele)
- Matymo kampas: horizontalus matymo laukas nuo 59.5° iki 2.6° (Wide-Tele)
- Vertikalus matymo laukas: nuo 35.7° iki 1.5° (Wide-Tele)
- Įstrižas matymo laukas: nuo 66.6 iki 3.0° (Wide-Tele)
- Min. veikimo atstumas: nuo 10 mm iki 1500 mm (Wide-Tele)
- Diafragmos diapazonas: nuo F1.6 iki F3.5

Vertikalus ir horizontalus reguliavimas

- Horizontalus diapazonas: 360°
- Horizontalus greitis: pasukimo rankinis greitis: 0.1°-160°/s,
- Vertikalus diapazonas: -15°-90° (Auto Flip)
- Vertikalus greitis: 0.1°-120°/s
- Proporcinis artinimas: sukimosi greitis gali būti reguliuojamas automatiškai pagal priartinimo kartus
- Numatytasis skaičius: 300
- Patruliavimas: 8 patruliai, iki 32 nustatymų vienam patruliui
- Šablonas: 4 šablonai, įrašymo laikas virš 10 min. kiekvienam
- Atmintis po išjungimo: palaikoma
- Park veiksmas: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan
- PTZ pozicijos rodymas: ON/OFF

Infraraudonųjų spindulių apšvietimas:

- IR atstumas: 150 metrų
- IR kampas: reguliuojamas

Pavojaus signalas:

- Įvestys: 2
- Išvestys: 1
- Ryšys: Preset, Patrol, Pattern, Recording, Relay output, Upload center, upload FTP, email linkage

Įvestys/išvestys

- Garso įvestis: 1 Mic in/Line in sąsaja
- Linijos įėjimas: 2-2.4V[p-p]; išėjimo varža: 1KΩ, ±10%
- Garso išvestis: 1 audio išvesties sąsaja
- Linijos lygis, varža: 600Ω

Tinklas:

- Tinklas: 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector
- Maks. raiška: 2560 x 1440
- Pagrindinis srutas: 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×

- 720); 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264; antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264/MJPEG
- ROI kodavimas: palaikomos 4 zonos su reguliuojamais lygiais
- Garso suspaudimas: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Gyva peržiūra: iki 20 kanalų
- Trys srautai: palaikomi
- Talpinimas: integruotas atminties kortelės lizdas, palaiko mikro SD/SDHC/SDXC, iki 256 GB
- Apsauga: vartotojo autentifikacija (vartotojo ID ir slaptažodis), Host autentifikavimas (MAC adresas), HTTPS kodavimas, IEEE 802.1x Port-Based Network Access valdymas, IP adresų filtravimas
- Hik-Connect: palaikoma

Kliento GUI:

- Kameros kontroliavimas: pakėlimas/pakreipimas, priartinimas, fokusas, paspaudimo centravimas, priartinimas pele, Iris ir kiti
- Datos ir laiko rodymas: laikas, savaitė, data, 6 formatai
- Klientas: iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
- Naršyklės: nuo IE 8 iki 11, Chrome nuo 31.0 iki 44, Firefox nuo 30.0 iki 51

Pagrindinės savybės

- Kalba: anglų
- Maitinimas: 24 VAC & Hi-PoE
- Energijos suvartojimas: maks.: 40 W (maks. 16 W IR pašvietimui)
- Veikimo temperatūra: nuo -30 °C iki 65°C, drėgmė 90% arba mažiau
- Apsaugos lygis: IP66
- TVS 4000 V žaibo apsauga, apsauga nuo viršįtampių ir įtampos trumpalaikė apsauga
- Medžiaga: ADC 12, PC+10% GF
- Matmenys: Φ 220 mm x 353.4 mm
- Svoris: 4.5 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856