

IP kamera Hikvision DS-2CD2085G1-I F2.8

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP kamera Hikvision DS-2CD2085G1-I F2.8

8MP Hikvision IP kamera. PoE. 2.8mm objektyvas. Vaizdo suspaudimas: H.265, H.265+, H.264+, H.264. Iki 30 metrų EXIR IR apšvietimas (Powered by Darkfighter). Vieta SD kortelei iki 128 GB. IP kameros apsaugos klasė IP67.

IP KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2CD2085G1-I F2.8
- Tipas: IP kamera
- Sensorius: 1/2" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas: 102°, vertikalus: 55°, įstrižas: 120°
- Objektyvo montavimas: M12
- IP kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°, pakėlimas: nuo 0° iki 90°
- Diena/naktis: IR filtras
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: palaikomas

- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Trigubas srautas: yra
- Maks. vaizdo raiška: 3840 × 2160
- Kadrai per sek.: pagrindinis srautas: 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR/HLC
- Vaizdo nustatymas: keičiamas kliento programinėje įrangoje arba interneto naršyklėje
- ROI: palaikomas 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams atskirai
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgijimas, trys srautai, veidrodinis, slaptažodžio apsauga, vaizdo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelės iki 128 GB
- Reset mygtukas: yra
- Elgesio analizavimas: linijos kirtimo aptikimas, išibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, pašalinto objekto aptikimas
- Atpažinimas: veido
- Veikimo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug ,PoE (802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.5 A, max: 6 W; PoE: (802.3af, 36 VDC to 57 VDC), 0.3 A to 0.2 A, max: 7.5 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Matmenys: 70 x 68 x 171 mm
- Kameros svoris: 400 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856