

IP kamera Hikvision DS-2CD2141G1-IDW1 F2.8

**Kaina:****127.40 € (be PVM)****154.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP kamera Hikvision DS-2CD2141G1-IDW1 F2.8

4MP IP vaizdo kamera. Wi-Fi pajungimas. 2.8mm objektyvas. H.265, H.265+, H.264+, H.264. IR apšvietimas iki 30 metrų. Garso įvestis/išvestis. Įmontuotas mikrofonas. Kamera palaiko mikro SD/SDHC/SDXC korteles iki 128 GB. IP vaizdo kameros apsaugos klasė: IP66.

IP KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2CD2141G1-IDW1 F2.8
- Tipas: IP kamera
- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS

- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas: 100°, vertikalus: 55°, įstrižas: 117°; 4 mm, horizontalus matymo laukas: 75°, vertikalus: 41°, įstrižas: 88°
- Objektyvo montavimas: M12
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 355°, pakreipimas nuo 0° iki 75°
- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Paltus dinaminis diapazonas: Digital WDR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Vaizdo sparta: 32Kbps~8Mbps
- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
- Maksimali vaizdo raiška: 2560 x 1440
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR
- Vaizdo nustatymai: keičiami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- ROI: 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams
- Dienos/nakties perjungimas: auto / pagal tvarkaraštį / diena / naktis
- Tinklinis talpinimas: mikro SD/SDHC/SDXC kortelės (iki 128 GB), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio aptikimas, vaizdo klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, nelegalus prisijungimas, pilnas HDD, HDD klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI
- Garsas: 1 integruotas mikrofonas, mono garsas
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB
- Reset mygtukas: yra
- Belaidžio ryšio standartai: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Dažnio diapazonas: 2.412 GHz to 2.4835 GHz
- Kanalo bangos plotis: 20/40MHz palaikomas
- Moduliavimo režimas: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK; 802.11g/n: OFDM
- Apsauga: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Perdavimo sparta: 11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n: iki 150Mbps
- Belaidžio ryšio veikimo atstumas: 50 metrų (priklauso nuo aplinkos)
- Veikimo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 V DC ± 25%
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.5 A, Max: 6W
- IP apsaugos klasė: iki IP66
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Matmenys: Φ 121.4 mm x 92.2 mm
- Vaizdo kamera sveria: 467 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856