

IP kamera Hikvision DS-2CD2555FWD-IWS F2.8

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP kamera Hikvision DS-2CD2555FWD-IWS F2.8

5MP mini IP vaizdo kamera. 120 dB WDR / 3D DNR. Išmaniosios funkcijos. EasyIP 3.0. Micro SD kortelė iki 128 GB. EXIR pašvietimas 10 metrų. IP vaizdo kameros apsaugos klasė IP66.

IP KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2CD2555FWD-IWS F2.8
- Tipas: IP kamera
- Sensorius: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR; spalvotas: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: yra
- Diena / naktis: IR filtras
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- WDR: 120dB
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: -30° iki +30°, pakreipimas: 0° iki 75°
- Židinio nuotolis: 2.8 mm
- Diafragma: F2.0
- FOV: 2.8 mm: horizontalus matymo laukas: 93°, vertikalus: 51°, įstrižas: 108°

- Objektyvo montavimas: M12
- IR apšvietimas: iki 10 metrų
- Bangos ilgis: 850nm
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265/H.264; antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264
- H.264 Tipas: Main Profile/High Profile
- H.264+: yra
- H.265 Tipas: pagrindinis profilis
- H.265+: yra
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 16 Mbps
- Garso suspaudimas: G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
- Elgesio analizė: linijos kirtimo, įsibrovimo, palikto bagažo, pašalinto objekto aptikimas
- Veido aptikimas: yra
- Interesų regionai: palaikomas 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams atskirai
- Maks. raiška: 2944 x 1656
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 20fps (2944 × 1656), 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20fps (2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Vaizdo nustatymai: keičiami kliento programinėje įrangoje arba interneto naršyklėje
- Vaizdo ryškinimas: BLC/3D DNR
- Dienos / nakties perjungimas: auto / pagal tvarkaraštį / diena / naktis / inicijuotas aliarmo
- Tinklinis talpinimas: palaiko mikro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio aptikimas, vaizdo klastojimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, pilnas HDD, HDD klaida, nelegalus prisijungimas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
- API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Gyva peržiūra vienu metu: iki 6 kanalų
- Vartotojai: 32, 3 lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Klientas: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
- Naršyklė: IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC lizdas, kortelėms iki 128GB
- SVC: palaikomas H.264 ir H.265 kodavimas
- Belaidžio ryšio standartai: IEEE 802.11b/g/n
- Dažnių diapazonas: 2.412 GHz to 2.4835 GHz
- Kanalo bangos ilgis: 20M/40M
- Protokolai: 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK; 802.11g/n: OFDM /64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK
- Apsauga: WPA, WPA2
- Perdavimo greitis: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps
- Belaidžio ryšio atstumas: 50 m
- Aplinkinių garsų filtravimas: yra
- Garso testavimo dažniai: 16 kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki +60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.625A, max. 7.5W
- PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.26 A to 0.17 A, max. 9.5W
- Apsaugos lygis: IK08, IP66, TVS 2000V apsauga nuo žaibo, apsauga nuo viršįtampių ir apsauga nuo įtampos
- Kameros matmenys: Φ110 mm x 56.4 mm
- Kameros svoris: apie 400 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856