IP kamera Hikvision DS-2CD2665G0-IZS



Hikvision vaizdo kameros
Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą . Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP kamera Hikvision DS-2CD2665G0-IZS

6 MP IR varifokalinė Hikvision IP kamera. Vaizdo suspaudimas: H.265+, H.265, H.264+, H.264. 4 elgesio analizės ir veidų aptikimas. IP kamera palaiko mikro SD/SDHC/SDXC korteles iki 128 GB. Iki 50 metrų IR apšvietimas (Powered by Darkfighter). IP kameros apsaugos klasė IP67. Atsparumas smūgiams IK10.

IP KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2CD2665G0-IZS
- Tipas: IP kamera
- Sensorius: 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON)
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: nuo 2.8 iki 12 mm
- Objektyvo montavimas: φ14
- IP vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°, pakėlimas: nuo 0° iki 90°
- Diena/naktis: IR filtras
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: auto
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
- Trigubas srautas: yra
- Maks. vaizdo raiška: 3072 x 2048
- Kadrai per sek.: pagrindinis srautas: 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR
- Vaizdo kameros nustatymai: keičiami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- ROI: palaikomas 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautui atskirai
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / pagal tvarkaraštį / įtakotas aliarmo
- Tinklinis talpinimas: lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio aptikimas, klastojimo perspėjimas, pilnas HDD, HDD klaida, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, nelegalus prisijungimas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, trys srautai, veidrodis, slaptažodžio apsauga, vaizdo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
- Garsas: 1 įėjimas (line in, 3.5 mm), 1 išėjimas (line out, 3.5 mm), mono garsas
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet
- Pavojaus signalas: 1 įėjimas, 1 išėjimas (max. 12 VDC, 30 mA)
- Vaizdo išvestis: 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) (For adjustment only)
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelė iki 128 GB
- Reset mygtukas: yra
- Aplinkinių garsų filtravimas: palaikomas
- Garso testavimo dažnis: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz
- Elgesio analizavimas: linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, pašalinto objekto aptikimas
- Nuspėjimų aptikimas: scenos pasikeitimo aptikimas
- Veido atpažinimas: yra
- Veikimo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25% PoE (802.3at, class 4)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 1.2A, max. 14.5W; PoE: (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A to 0.3A, max. 18W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 50 metrų
- Matmenys: Φ144 x 332.7 mm
- Kamera sveria: 1400 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856