

IP kamera Hikvision DS-2CD2H45FWD-IZS

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP kamera Hikvision DS-2CD2H45FWD-IZS

4MP IP vaizdo kamera. 120dB WDR. Powered by Darkfighter. Vaizdo suspaudimas: H.265, H.265+, H.264+, H.264. 2.8 - 12 mm motorizuotas varifokalinis objektyvas. EXIR IR apšvietimas iki 30 metrų. Vieta mikro SD/SDHC/SDXC kortelei iki 128 GB. Vaizdo kamera turi garso įvestį/išvestį. Apsaugos klasė IP66. Atsparumas smūgiams IK10.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2CD2H45FWD-IZS
- Tipas: IP kamera
- Sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.011 lux @(F1.4, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: horizontalus matymo laukas: nuo 114° iki 32°; vertikalus: nuo 59° iki 18°, įstrižas: nuo 141° iki 36.5°
- Objektyvo montavimas: $\varnothing 14$
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 355°, pakėlimas: nuo 0° iki 75°
- Diena/naktis: IR filtras

- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: auto
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- H.264 kodavimo profilis: pagrindinis profilis / aukštas profilis
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
- Trigubas srautas: yra
- Maks. vaizdo raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: pagrindinis srautas: 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080); 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080); antrinis srautas: 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); trečias srautas: 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR/ROI/HLC
- ROI: palaikomas 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams atskirai
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / pagal tvarkaraštį / įtakotas aliarmo
- Tinklinis talpinimas: lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio aptikimas, vaizdo klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, nelegalus prisijungimas, pilnas HDD, HDD klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Pagrindinės savybės: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, trys srautai, veidrodis, slaptažodis, vaizdo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
- Garsas: 1 įėjimas, 1 išėjimas
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet
- Pavojaus signalas: 1 įėjimas, 1 išėjimas (max. 12 VDC, 30 mA)
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelės iki 128 GB
- Reset mygtukas: yra
- Aplinkinių garsų filtravimas: palaikomas
- Garso testavimo dažnis: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
- Elgesio analizavimas: linijos kirtimo aptikimas, išibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, pašalinto objekto aptikimas
- Nuspėjimų aptikimas: scenos pasikeitimo aptikimas
- Atpažinimas: veido
- Veikimo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 1 A, max. 11 W; PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.4 A to 0.3 A, max. 12.5 W
- Smūgio apsauga: IK10
- IP apsaugos klasė: IP66
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Kameros matmenys: Φ 135.8 mm x 145.5 mm
- Kamera sveria: 1220 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856