

IP kamera Hikvision DS-2CD2T46G1-4I F2.8

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP kamera Hikvision DS-2CD2T46G1-4I F2.8

4 MP Hikvision IP vaizdo kamera. AcuSense: klaidingų suveikimų filtras ir greita tikslinė paieška. Powered by Darkfighter technologija. PoE. 2.8mm objektyvas. Vaizdo suspaudimas: H.265, H.264. IR apšvietimas: 4LEDs, iki 80 metrų. IP kameros apsaugos klasė IP67.

IP KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2CD2T46G1-4I F2.8
- Tipas: IP kamera
- Sensorius: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas: 104°, vertikalus: 58°, įstrižas: 124°
- Objektyvo montavimas: M12
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°, pakėlimas: nuo 0° iki 90°
- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: fiksotas

- Vaizdo suspaudimas: H.265/H.264/MJPEG
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Maks. vaizdo raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); antrinis srautas: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR
- ROI: palaikomas 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams atskirai
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelės iki 128 GB
- Reset mygtukas: yra
- Elgesio analizavimas: linijos kirtimo aptikimas, išibrovimo aptikimas, įėjimas į regioną, išėjimas iš regiono
- Veikimo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 50 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3at, class 4)
- Energijos suvartojimas: -4I: 12 VDC, 1.2 A, Max: 14 W; PoE: (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.4A to 0.1A, Max: 17 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: -4I: 4LEDs, up to 80 m
- Matmenys: Φ105 x 289.5 mm
- Svoris: 1100 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856