IP kamera Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P



Hikvision vaizdo kameros
Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą . Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP kamera Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P

Cilindrinė 2MP žemo apšviestumo Smart IP kamera. 2.8-12mm (~92°-32°) motorizuotas objektyvas. Vsmart IPC. 1920 x 1080 @ 60fps. ANPR (numerių atpažinimas). Ypač žemas apšviestumas (Darkfighter). IP kameraturi IR apšvietimą iki 50 metrų. Vieta mikro SD kortelei iki 128 GB. Garso / pavojaus signalo įvestis/išvestis. IP kameros apsaugos klasė IP67.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2CD4A26FWD-IZHS/P
- Tipas: IP kamera
- Sensorius: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8-12mm
- Auto Iris: DC drive
- Reguliavimas: 2.8-12 mm, F1.4, horizontalus matymo laukas: nuo 92° iki 32°

- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: motorizuotas VF objektyvas (-Z modelis)
- Vaizdo suspaudimas: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG
- H.264 kodavimo profilis: Baseline Profile/Main Profile/High Profile
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Garso suspaudimas: -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
- Garso sparta: 64Kbps (G.711) /16Kbps (G.722.1) /16Kbps (G.726) /32-160Kbps (MP2L2)
- Dvigubas srautas: yra
- Trigubas srautas: yra
- Maks. vaizdo raiška: 1920 x 1080
- Kadrai per sek.: pagrindinis srautas: 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); antrinis srautas: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240); trečias srautas: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
- Foninio apšvietimo komensavimas: BLC /3D DNR/Defog/EIS
- Objektų karpymas: palaikomas
- Automatinis baltos spalvos balansas: palaikomas
- BLC: palaikomas
- EIS: palaikomas
- 3D DNR: palaikomas
- ROI: palaikomas
- Vaizdo perliejimas: logotipo nuotrauka gali būti uždėta ant video (128 × 128 24bit bmp formatas)
- Tinklinis talpinimas: lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: kelio eismas, judesio aptikimas, vaizdo klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, nelegalus prisijungimas, pilnas HDD, HDD klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, trys srautai, veidrodis, slaptažodžio apsauga, vaizdo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M Ethernet
- Garsas: 1 kanalo audio įėjimas, Mic in/Line in, 1 kanalo audio išėjimas
- Garso įvestys: 1 kanalo 3.5 mm audio sąsaja, MIC IN/LINE IN
- Garso išvestys: 1 kanalo 3.5 mm audio sąsaja
- Vaizdo išvestis: 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC)
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelės iki 128 GB
- Reset mygtukas: yra
- Aplinkinių garsų filtravimas: palaikomas
- Garso testavimo dažnis: 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
- IR apšvietimas: -IZ/P, -IZS/P, -IZHS/P: 850 nm IR bangos ilgis, iki 50 metrų
- Veikimo sąlygos: -IZS/P, -IZ/P, -LZS/P: nuo -30 °C iki +60 °C, drėgmė iki 95%; -IZHS/P: temperatūra nuo -40 °C iki +60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 10%, terminal block, PoE (802.3at, class 4)
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 50 metrų (2.8~12mm)
- Kameros matmenys: 100 x 103.9 x 311.8 mm
- Kameros svoris: 2075 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856