

# IP PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3

**Kaina:****220.70 € (be PVM)****267.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Hikvision vaizdo kameros**

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

**HIKVISION**

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## IP PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3

2MP 4x IP PTZ vaizdo kamera su 2.8 ~ 12mm objektyvu. PoE. 4x optinis artinimas, 16x skaitmeninis artinimas. IR apšvietimas iki 20 metrų. Palaiko iki 256 GB mikro SD/SDHC/SDXC korteles. Vaizdo kameros apsaugos klasė IP66.

**IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI**

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2DE2A204IW-DE3
- Tipas: PTZ kamera
- Sensorius: 1/3" progressive scan CMOS

- Efektyvūs taškai: 1920(H) x 1080(V)
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON); juoda/balta: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON); 0 Lux su IR
- Baltos spalvos balansas: auto / rankinis / ATW (Auto-Tracking White Balance) / vidus / laukas / fluorescencinė lempa / natrio lempa
- AGC: auto / rankinis
- HLC: palaikomas
- WDR: 120dB
- Užrakto laikas: 50Hz: nuo 1/1 iki 1/30,000 sek.; 60Hz: nuo 1/1 iki 1/30,000 sek.
- Diena/naktis: ICR
- Skaitmeninis artinimas: 16x
- Privatumo maskavimas: 24 programuojamos privatumo kaukės
- Automatinis fokusavimas: auto / pusiau auto / rankinis
- Objektivas: nuo 2.8 iki 12mm, 4x optinis priartinimas
- Artinimo greitis: apie 2 sek. (optinis objektivas, wide-tele)
- Matymo kampas: horizontalus matymo laukas: nuo 109° iki 34° (Wide-Tele); vertikalus matymo laukas: nuo 57° iki 19° (Wide-Tele); įstrižas: nuo 135° iki 39° (Wide-Tele)
- Min. veikimo atstumas: nuo 10 iki 1500mm (wide-tele)
- Diafragmos diapazonas: nuo F1.6 iki F2.7
- Horizontalaus reguliavimo diapazonas: nuo 0° iki 330°; horizontalus greitis: konfigūruojamas, nuo 0.1°/s iki 100°/s, preseto greitis 100°/s
- Vertikalus reguliavimo diapazonas: 0°~90°, vertikalus greitis: konfigūruojamas, nuo 0.1°/s iki 100°/s, preseto greitis: 100°/s
- Numatytasis skaičius: 300
- Atmintis po išjungimo: palaikoma
- IR apšvietimo atstumas: 20 metrų
- IR apšvietimo kampas: reguliuojamas
- Garso įvestis: 1
- Garso išvestis: 1
- Tinklas: 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector
- Maks. vaizdo raiška: 1920 x 1080
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps (1280×720); 60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps (1280×720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps(704×576, 640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480,352×240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264; antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264/MJPEG
- ROI kodavimas: palaikomas 2 zonos su reguliuojamais lygiais
- Garso suspaudimas: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
- Garso režimas: OFF / audio įėjimas / audio išėjimas
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Vartotojų skaičius: iki 20
- Trečias srautas: palaikomas
- Mini SD kortelė: integruotas lizdas mikro SD/SDHC/SDXC kortelėms, iki 256 GB
- Vertotojų lygiai: iki 32 vartotojų, 3 lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Apsauga: vartotojo autentifikavimas (ID ir slaptažodis), Hosto autentifikavimas (MAC adresas), HTTPS kodavimas, IEEE 802.1x Port-Based tinklo prieigos kontrolė, IP adresų filtravimas
- Hik-Connect: palaikomas
- Maitinimas: 12 VDC & PoE
- Energijos suvartojimas: maks. 12 W (maks. 3.9 W IR)
- Darbo sąlygos: nuo -20°C iki 60°C
- IP apsaugos klasė: IP66, IK10, TVS 4000V apsauga nuo žaibo, apsauga nuo viršįtampių ir apsauga nuo įtampos
- Medžiaga: aliuminio lydinys, PC, PC+ABS

- Matmenys:  $\Phi$  130.7 mm x 101.7 mm
- Svoris: apie 0.53 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856