

IP / PTZ vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DF8236I-AEL

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP / PTZ vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DF8236I-AEL

2MP PTZ IP vaizdo kamera. PoE. Iki 60 fps. 5.7-205.2mm objektyvas (36x optinis artinimas). Iki 200 metrų IR apšvietimas. Dvipusis garso ryšys. 7 pavojaus signalo įvestys, 2 pavojaus signalo išvestys. Vieta SD kortelei iki 128 GB. Vaizdo kameros apsaugos klasė IP66.

VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2DF8236I-AEL
- Tipas: IP / PTZ kamera
- Sensorius: 1/1.9" HD CMOS sensor
- Efektyvūs taškai: 1920(H)x1080(V)
- Signalų sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: F1.5, 50IRE, AGC On: spalvotas: 0.002 lux, juoda/balta: 0.0002 lux, 0 lux su IR
- Baltos spalvos balansas: auto / rankinis / ATW / laukas / vidus / dieno lempa / natrio lempa
- AGC: auto / rankinis
- Signalų / tirukšmo santykis: ≥ 55dB
- BLC: ON/OFF
- HLC: palaikomas

- Smart defog: palaikomas
- WDR: 120dB
- Užrakto laikas: 50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s
- Diena/naktis: ICR
- Skaitmeninis artinimas: 16x
- Privatumo uždangalas: 24 programuojami privatumo uždangalai
- Automatinis fokusavimas: auto / pusiau automatinis / rankinis
- Židinio nuotolis: 5.7-205.2, 36x
- Matymo kampas: 58.7-2.0 laipsniai (Wide-Tele)
- Minimalus veikimo atstumas: 10-1500mm(Wide-Tele)
- Diaragmos diapazonas: F1.5~F3.4
- Pasukimo diapazonas: 360° (begalinis)
- Pakėlimo diapazonas: -20°~90°(Auto Flip)
- Patruliavimas: 8
- Modeliai: 4
- Energijos netekimo atstatymas: palaikomas
- PTZ pozicijos rodymas: ON/OFF
- Vaizdo sustabdymas: palaikomas
- Išmanus sekimas: Manual/ Panorama/ Intrusion trigger/ Line crossing trigger/ Region entrance trigger/ Region exiting trigger
- IR apšvietimas: 200 metrų
- IR apšvietimo kampas: reguliuojamas priartinimo
- Pavojaus signalo įvestys: 7
- Pavojaus signalo išvestys: 2
- Pavojaus signalo veiksmai: Preset, patrol, pattern, SD/SDHC card recording, relay output, notification on client
- Stebėjimo išvestis: 1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
- Garso įvestis: 1 Mic in/Line in; Line input: 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10%
- Garso išvestis: 1
- Tinklas: 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector
- Maks. vaizdo raiška: 1920 × 1080
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps (1280×720); 60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps (1280×720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps(704×576), 25fps (352×288), 25fps (176×144); 60Hz: 30fps(704×480), 30fps (352×240), 30fps (176×120)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 352×288, 176×144); 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 352×240, 176×120)
- Vaizdo suspaudimas: H.264/MJPEG/MPEG4, H.264 encoding with Baseline/Main/High profile
- ROI kodavimas: palaiko 24 zonas su reguliuojamais lygiais
- Garso suspaudimas: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, ;RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Vartotojų vienu metu: iki 20
- Trys srautai: palaiko
- Mini SD kortelė: iki 128 GB mikro SD/SDHC/SDXC kortelės
- Vartotojų lygiai: iki 32 vartotojų, 3 lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Apsauga: vartotojo identifikavimas (ID ir slaptažodis), hosto autentifikacija, IP adresų filtravimas
- Host authentication (MAC address)
- Kameros kontrolė: Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling ;and programming, auto mode
- Interneto naršyklė: IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
- RS-485 Protokoliai: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
- Maitinimas: 24 VAC & Hi-PoE
- Energijos suvartojimas: maks. 60W
- Darbo temperatūra: -40°C ~ 65°C
- Apsaugos lygis: IP66, IK10, TVS 6,000V žaibo apsauga, apsauga nuo viršįtampių ir įtampos trumpalaikė apsauga
- Matmenys: Φ266.6 x 365.2 mm

- Kamera sveria: 8 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856