

# IP vaizdo kamera CBA-21C5



## 1.3MP IP vaizdo kamera CBA-21C5

Aukšta vaizdo kokybė, maksimali rezoliucija 1280 x 960 pikseliai. Aukštas apsaugos oro sąlygoms faktorius (IP66), todėl vaizdo kamera puikiai tinkama naudoti esant įvairioms oro sąlygoms. Dėka kompaktiško dydžio, kamerą taip pat galima naudoti ir vidaus patalpose, pavyzdžiui, parduotuvėse, degalinėse.

Vaizdo kamera turi naktinį apšvietimą - 24 IR LED, kurie leidžia matyti iki 25 metrų atstumu, o kartu įrašyti kokybiškus vaizdo įrašus tamsiu paros metu.

### Vaizdo kameros funkcionalumas

IP kamerai galite parinkti norimus parametrus, atsižvelgiant į stebimoje teritorijoje esančias sąlygas. Pavyzdžiui, galima keisti vaizdo ryškumą, kontrastą, sodrumą, apšvietimo kompensaciją ir kitus parametrus, kurie leidžia pagerinti vaizdo matomumą ir kokybę.

### Duomenų perdavimo nustatymai

Galima naudoti du atskirus duomenų perdavimo srautus ir keisti perdavimo parametrus, priklausomai nuo poreikio. Pagrindinis duomenų perdavimo srautas naudojamas lokaliai ar nuotoliniam kameros veikimui, o naudojant mobilų valdymą (naudojantis išmaniuoju telefonu) - pagalbinis duomenų srautas, kuris taupo perduodamus duomenis.

### Galimybė stebėti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu

Išmaniosios programėlės pagalba galima prisijungti prie vienos konkrečios IP kameros arba prie visos sistemos, jei yra naudojamas vaizdo įrašymo įrenginys.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

#### IP vaizdo kamera:

- Vaizdo jutiklis: 1/2,7" CMOS progresyvus skanavimas
- Objektivas: 3.6 mm
- Jautrumas: 0.1 lux (F1.2) / 0.15 lux (F1.6)

- Momentinis fotografavimas: 1/25 sek. - 1/100000 sek.
- Darbas dieną ir naktį: automatinis IR-cut filtras

#### **Vaizdo kompresija:**

- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MPEG-4
- Pagrindinis srautas: H.264
- Duomenų perdavimas: 32 Kb / s ~ 8 Mb / s

#### **Vaizdas:**

- Maksimali rezoliucija: 1280 x 960 pikseliai
- Dažnis: 25 kadrai per sek. (50 Hz) / 30 kadrai per sek. (60 HZ)
- Nustatymai: veidrodinis atspindys, šviesumas, kontrastas, ryškumas, sodrumas
- WDR: nėra

#### **Tinklas:**

- Palaikomi protokolai: P2P, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP, 802.1X
- Suderinamumas: ONVIF (2.0)
- Darbas su mobiliomis sistemomis: iOS, Android

#### **Sąsajos:**

- Komunikacijos sąsaja: Ethernet 10/100 Mbit / s RJ-45
- Belaidė komunikacijos sąsaja: nėra
- SD kortelė: nėra

#### **Kiti parametrai:**

- Saugumas: slaptažodis, dvigubas srautas
- Naktinis apšvietimas: 24 IR LED, matumas iki 25 metrų
- Įtampa: 12 V DC
- Energijos sąnaudos: budėjimo režimu 5.6 W / darbinio režimu 8 W
- Darbinė temperatūra: -10°C ~ + 60°C
- Korpusas: aliuminis
- Apsaugos klasė: IP66
- Matmenys: 180 x 65 x 65 mm
- Vaizdo kamera sveria: 283 g

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856