

IP vaizdo kamera CBA-42C5



2MP IP vaizdo kamera CBA-42C5

Aukšta vaizdo kokybė (maksimali rezoliucija 1920 × 1080), CMOS jutiklis su progresyviu skanavimu, darbas Full HD režimu. Vaizdams suspausti naudojamas H.264 formatas, kuris yra žymiai efektyvesnis nei jo pirmtakai (MPEG-1 ir MPEG-2) bei leidžia sklandžiau perduoti vaizdus ir sutaupyti atminties vietas diske.

Vaizdo kamera pasižymi dideliu apsaugos faktoriumi oro sąlygoms (IP66), taip pat turi stogelį, kuris apsaugo nuo vandens lašų patekimo ant objektyvo, todėl šią vaizdo kamerą galima naudoti esant įvairioms oro sąlygoms.

Vaizdo kameros funkcionalumas

IP kamrai galite parinkti norimus parametrus, atsižvelgiant į stebimoje teritorijoje esančias sąlygas. Pavyzdžiui, galima keisti vaizdo ryškumą, kontrastą, sodrumą, apšvietimo kompensaciją ir kitus parametrus, kurie leidžia pagerinti vaizdo matomumą ir kokybę.

Duomenų perdavimo nustatymai

Galima naudoti du atskirus duomenų perdavimo srautus ir keisti perdavimo parametrus, priklausomai nuo poreikio. Pagrindinis duomenų perdavimo srautas naudojamas lokaliai ar nuotoliniam kameros veikimui, o naudojant mobilų valdymą (naudojantis išmaniuoju telefonu) - pagalbinis duomenų srautas, kuris taupo perduodamus duomenis.

Galimybė stebėti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu

Išmaniosios programėlės pagalba galima prisijungti prie vienos konkrečios IP kameros arba prie visos sistemos, jei yra naudojamas vaizdo įrašymo įrenginys.

TECHNINIAI PARAMETRAI

IP vaizdo kamera:

- Vaizdo jutiklis: 1/2,7" CMOS progresyvus skanavimas
- Objektyvas: 3.6 mm
- Jautrumas: 0.1 lux (F1.2) / 0.15 lux (F1.6)
- Momentinis fotografavimas: 1/25 sec. - 1/100000 sec.

- Darbas dieną ir naktį: automatinis IR-cut filtras

Vaizdo kompresija:

- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MPEG-4
- Pagrindinis srautas: H.264
- Duomenų perdavimas: 32 Kb / s ~ 8 Mb / s

Vaizdas:

- Maksimali rezoliucija: 1920 × 1080 pikseliai
- Dažnis: 25 kadrai per sek. (50 Hz) / 30 kadrai per sek. (60 HZ)
- Nustatymai: veidrodinis atspindys, šviesumas, kontrastas, ryškumas, sodrumas
- WDR: nėra

Tinklas:

- Palaikomi protokolai: P2P, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP, 802.1X
- Suderinamumas: ONVIF (2.0)
- Darbas su mobiliosiomis sistemomis: iOS, Android

Sąsajos:

- Komunikacijos sąsaja: Ethernet 10/100 Mbit / s RJ-45
- Belaidė komunikacijos sąsaja: nėra
- SD kortelė: nėra

Kiti parametrai:

- Saugumas: slaptažodis, dvigubas srautas
- Naktinis apšvietimas: 10 LED, matomumas iki 20 metrų
- Įtampa: 12 V DC
- Energijos sąnaudos: budėjimo režimu 5.6 W / darbiniu režimu 8 W
- Darbinė temperatūra: -10°C ~ + 60°C
- Korpusas: aliuminis
- Apsaugos klasė: IP66
- Matmenys: 220 x 77 x 75 mm
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856