

IP vaizdo kamera CDA-22C5



1.3MP IP vaizdo kamera CDA-22C5

IP vaizdo kamera, palyginus su kitomis panašaus tipo, pasižymi platesniu matymo lauku, todėl idealiai tinka stebėjimui vidaus patalpose - sandėliuose, prekybos salėse, koridoriuose. Maksimali vaizdo rezoliucija - 1280 x 960 pikselių. Naudojant modernų vaizdų suspaudimo formatą (H.264) pasiekiamas didesnis efektyvumas (nei pirmtakai MPEG-1 ar MPEG-2) bei kietajame diske galima išsaugoti daugiau vaizdo medžiagos.

Funkcionalumas

IP vaizdo kamerai galite parinkti norimus parametrus, atsižvelgiant į stebimoje teritorijoje esančias sąlygas. Pavyzdžiui, galima keisti vaizdo ryškumą, kontrastą, sodrumą, apšvietimo kompensaciją ir kitus parametrus, kurie leidžia pagerinti vaizdo matomumą ir kokybę.

Duomenų perdavimo nustatymai

Galima naudoti du atskirus duomenų perdavimo srautus ir keisti perdavimo parametrus, priklausomai nuo poreikio. Pagrindinis duomenų perdavimo srautas naudojamas lokaliai ar nuotoliniam kameros veikimui, o naudojant mobilų valdymą (naudojantis išmaniuoju telefonu) - pagalbinis duomenų srautas, kuris taupo perduodamus duomenis.

Galimybė stebėti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu

Išmaniosios programėlės pagalba galima prisijungti prie vienos konkrečios IP kameros arba prie visos sistemos, jei yra naudojamas vaizdo įrašymo įrenginys.

TECHNINIAI PARAMETRAI

IP vaizdo kamera:

- Vaizdo jutiklis: 1/2,7" CMOS progresyvus skanavimas
- Objektivas: 4 mm
- Jautrumas: 0.1 lux (F1.2) / 0.15 lux (F1.6)
- Momentinis fotografavimas: 1/25 sec. - 1/100000 sec.
- Darbas dieną ir naktį: automatinis IR-cut filtras

Vaizdo kompresija:

- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MPEG-4

- Pagrindinis srautas: H.264
- Duomenų perdavimas: 32 Kb / s ~ 8 Mb / s

Vaizdas:

- Maksimali rezoliucija: 1280 x 960 pikseliai
- Dažnis: 25 kadrai per sek. (50 Hz) / 30 kadrai per sek. (60 HZ)
- Nustatymai: veidrodinis atspindys, šviesumas, kontrastas, ryškumas, sodrumas
- WDR: nėra

Tinklas:

- Palaikomi protokolai: P2P, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP, 802.1X
- Suderinamumas: ONVIF (2.0)
- Darbas su mobiliosiomis sistemomis: iOS, Android

Sąsajos:

- Komunikacijos sąsaja: Ethernet 10/100 Mbit / s RJ-45
- Belaidė komunikacijos sąsaja: nėra
- SD kortelė: nėra

Kiti parametrai:

- Saugumas: slaptažodis, dvigubas srautas
- Naktinis apšvietimas: 30 IR LED, matomumas iki 30 metrų
- Įtampa: 12 V DC
- Energijos sąnaudos: budėjimo režimu 5.6 W / darbiniu režimu 8 W
- Darbinė temperatūra: -10°C ~ + 60°C
- Korpusas: aliuminis
- Apsaugos klasė: IP66
- Matmenys: ø135 x 106 mm
- Vaizdo kamera sveria: 633 g.

APIE MUS

Tiekiami specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856