

IP vaizdo kamera Dahua DH-SD6AE240V-HNI



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabilu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Dahua DH-SD6AE240V-HNI

- 1/2.8" colio Sony STARVIS CMOS sensorius
- Didelio našumo Amberalla DSP procesorius
- Artinimas: x40 optinis, x16 skaitmeninis
- 5vnt. 1,5W ir 5vnt. 2W OSRAM IR diodai, 850nm bangos ilgis
- IR apšvietimas: iki 200 metrų
- Efektyvūs pikseliai: 1944(H) x 1092(V)
- Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG
- Video formatas: PAL
- Analoginis video išėjimas: BNC(1.0Vp-p,75)
- Operacinė sistema: LINUX
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288/352×240);
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P(1~50fps), 720P(1~25kps) papildomas srautas: D1(1~25kps) papildomas trečias srautas 720P/D1/ CIF (1 ~ 25kps)
- Srauto greitis: H.265/H.264: 256K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps
- Trijų srautų palaikymas vienu metu
- Mikrofono įėjimas: 1 kanalas
- Audio išėjimas: 1 kanalas (dvipusiam pasikalbėjimui)
- Garso suspaudimas: G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2

- Kampinis matymo kampas: H: 67.5°(Plotis) ~ 1.7°(Tele)
- Židinio nuotolis: 4.5mm ~ 180mm F1.2 ~ F3.5 (40x optinis priartinimas)
- Min. objekto distancija: 100 mm ~ 1000 mm (plotis-tolis)
- Fokusavimas: automatinis / rankinis / pusiau automatinis
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Mechaninis IR-cut filtras diena ir naktis funkcijai
- Min. apšvietimas: 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR ijungtas)
- Signalo-triukšmo lygis: 56 dB (AGC Off)
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Elektroninis užlaikymas: automatinis / rankinis, 1/1 ~ 1/300,000 sek.
- Baltos šviesos balansas: automatinis / rankinis/, ATW, vidaus sąlygomis, lauko sąlygomis
- Automatinė priešpriešinės šviesos kompensacija: BLC / HLC / WDR(140dB)
- Ultra Defog funkcija
- Triukšmo sumažinimo technologija: Ultra DNR (2D/3D)
- Judesio detekcijos funkcija presetams
- Auto objekto skanavimas
- Automatinis objekto sekimas: viena scena, kelios scenos, panoraminė scena
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, failų atsisiuntimas, peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- 3D padėties kontrolė
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): meniu / PTZ informacija / laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas 24 zonos
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- IP67 atsparumo klasė
- Apsauga nuo viršįtampių: 4000V
- Automatinis vėdinimas ir šildymas
- Integruotas valytuvas
- Aliarmo įėjimai: 7 kanalai
- Aliarmo išėjimai: 2 kanalai
- Vidinė atmintis: SD/SDHC kortelė iki 128GB
- Darbinė temperatūra: -40C ~ 70C
- Maitinimas: AC 24V/3A(±10%), Hi-POE
- Galingumas: 24W, 38W kai įsijungia šildytuvas
- Vaizdo kameros matmenys: 240 x 382 mm
- Vaizdo kamera komplektuojama su sieniniu laikikliu ir maitinimo šaltiniu

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856