

IP vaizdo kamera Dahua DH-SD6AE530-HNI



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Dahua DH-SD6AE530-HNI

5 MP FULL HD išmanioji, greitaigė, valdoma (PTZ) IP vaizdo kamera. IR apšvietimas iki 200 metrų. Funkcijos: linijos kirtimas, įsibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, dingusio objekto fiksavimas, atsiradusio objekto fiksavimas, veido fiksavimas.

Nemokama programinė įranga kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą. Programa leidžia vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus kamerų iš skirtingų objektų. Nemokama programa stebėjimui per mobiliąjį telefoną arba per delninį kompiuterį.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- 1/1.9" Exmor CMOS sensorius

- Didelio našumo DSP procesorius
- Artinimas: x30 optinis, x4 skaitmeninis
- Efektyvūs pixseliai: 2560(H) x 1092(V)
- Video kompresija H.265/H.264 / MJPEG
- Video formatas PAL
- Operacinė sistema LINUX
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Vaizdo rezoliucijos: 5Mp (2560x1920) / 3Mp (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 1.3Mp (1280x960) / 720P (1280x720)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 5Mp/3MP(1~25kps) 1080P(1~50kps) 1.3Mp(1~25kps) 720P(1~25kps) papildomas srautas: D1(1~25kps) papildomas trečias srautas: 5Mp(1~20kps)/1080P(1~25kps)/1.3Mp(1~25kps)/720P(1~25kps)
- Srauto greitis: H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
- Mikrofono įėjimas: 1 kanalas
- Audio įėjimas: 1 kanalas
- Garso suspaudimas: G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726
- Kampinis matymo kampas: 61.2° (Plotis) ~ 2.32° (Tele)
- Židinio nuotolis: 6mm~(plotis) 180mm(Tele), F1.5~ F4.3
- Minimalus atstumas iki objekto: 100mm~1000mm
- Fokusavimas: Auto / Rankinis / Pusiau automatinis
- Pasukimas: 0° ~ 360° (bėgalinis); pakreipimas: -10° ~ 90°, auto apsisvertimas 180°
- 8vnt. 4w ir 10vnt. 2w 3-čios kartos didelio galingumo OSRAM IR diodai- 850nm bangos ilgis su specialiais reflektoriais; pašvietimas apie 200 metrų
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Mechaninis IR-cut filtras Day & Night funkcijai (Galimybė dirbti su IR spinduliais)
- Min. apšvietimas: 0.01Lux@F1.5(Diena), 0.001Lux@F1.5(Naktis)
- Signalas-Triukšmo lygis: 50 dB (AGC Off)
- Skenavimo sistema: Progresyvinė
- Automatinė priešpriešinės šviesos kompensacija BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
- Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/1 ~ 1/30000s
- Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis/, ATW, vidaus sąlygom, lauko sąlygom
- Triukšmo sumažinimo technologija: Ultra DNR (2D/3D)
- Judesio detekcijos funkcija presetams
- Auto objekto skenavimas
- Automatinis objekto sekimas: viena scena, kelios scenos, panoraminė scena
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45);
- Tinklo Protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x,Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- 3D padėties kontrolė
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): Meniu / PTZ informacija/ laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos)
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Atspari drėgmei IP 67
- IK10 atspari smūgiams
- Automatinis vėdinimas ir šildymas
- Aliarmo įėjimas 7 kanalai
- Aliarmo įėjimas 2 kanalas
- Vidinė atmintis: SD atminties prievadas, kortelei iki 128GB

- Maitinimas: AC24V/3A(±25%)
- Galingumas: 24W, 38W kaip isijungia šildytuvas
- Matmenys 240 mm x 382 mm
- Vaizdo kamera sveria: 6.8 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856