

IP vaizdo kamera Dahua HD3200



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Dahua HD3200

Kupolinė IP vaizdo kamera be IR pašvietimo. Skirta naudoti vidaus patalpose. Turi 3.3~12mm/F1.4 reguliuojamą objektyvą. Maksimali raiška 1920 x 1080. Palaiko ONVIF 2.0 standartą.

VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/3" 2.0 MP SONY progressive scan Exmor CMOS image sensorius
- Objektyvas: 3.3~12mm/F1.4 reguliuojamas objektyvas (apžvalgos kampas nuo 79.3°iki 29.8°), automatinė diafragma
- Procesorius: didelio našumo TI DaVinci serijos DSP procesorius
- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MJPEG
- Operacinė sistema: LINUX
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB): IE, chrome, firefox, safari naršyklės
- Nemokama programinė įranga vaizdo kameros valdymui (DSS/PSS), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą
- Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus iš skirtingų objektų
- Nemokama programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį
- Efektyvių vaizdo elementų skaičius: 1920(H) x 1080(V)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920×1080) / SXGA (1280×1024) / 1.3M (1280 × 960) / 720P

(1280×720) / D1 (704 × 576) / CIF (352×288)

- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P/ SXGA/ 1.3M /720P/ D1 (1~25kps); papildomas srautas: D1/CIF (1~25kps)
- Duomenų srauto greitis: H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps
- Kelių srautų palaikymas vienu metu: galimas
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui, IRC CUT filtras
- Min. apšvietimas: 0.1Lux/F1.2(Diena), 0.01Lux/F1.2(B/W)
- S/N santykis: >50dB
- Elektroninis užlaikymas: automatinis/rankinis, 1/3~1/10000 sek.
- Baltos šviesos balansas: automatinis/rankinis, BLC / HLC / DWDR
- 2D-DNR: ON/OFF triukšmų mažinimo technologija
- Audio duomenų srauto greitis: 128kbps / 64kbps / 10.2kbps
- Tinklo sąsaja: 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, onvif 2.0
- Nuotolinis valdymas: monitoringas, EPTZ zoom priartinimas, sistemos nustatymai, Failų atsiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Video išėjimas BNC(1.0Vp-p,75?)
- Video formatas: PAL
- Audio įėjimas: 1 kanalas RCA
- Audio išėjimas: 1 kanalas RCA
- Garso suspaudimas: G.711a / G.711u / PCM
- Aliarmo įėjimas: 1 kanalas
- Aliarmo išėjimas: 1 kanalas
- Valdymo sąsaja: RS-485 PTZ valdymui
- Vidinė atmintis: SD atminties kortelė iki 32GB
- Paskirtis: IP vaizdo kamera skirta naudojimui vidaus patalpose
- Darbo sąlygos: temperatūra -10°C~+60°C, drėgmė 10%~90%
- Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: 6W
- Vaizdo kameros matmenys: 140.3 x 113.7 mm
- Vaizdo kamera sveria: 0.8 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856