

# IP vaizdo kamera Dahua HDW2431RP-ZS



## DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## 4MP IP - PTZ vaizdo kamera Dahua HDW2431RP-ZS

Dahua IP - PTZ kamera su IR apšvietimu iki 60 metrų. H.264+/H.264 vaizdo suspaudimas. PoE maitinimas. RJ-45 tinklo sąsaja. Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°; pakreipimas nuo 0° iki 78°.

### VAIZDO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" progressive CMOS
- Efektyvūs pikseliai: 2688 x 1520
- Objektivas: 2,7 mm ~ 12 mm motorizuotas objektivas
- RAM/ROM: 256MB/16MB
- Minimalus apšvietimas: 0.1Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)
- S/N santykis: daugiau kaip 50dB
- IR apšvietimas: iki 60 metrų
- Matymo laukas: horizontalus:100°~35°, vertikalus: 54°~20°
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°; pakreipimas nuo 0° iki 78°
- Vaizdo suspaudimas: H.264+/H.264
- Transliacijos pajėgumas: 2 srautai
- Rezoliucijos: 4M (2688 x 1520) / 3M (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1(704 x 576 / 704x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
- Diena/naktis: auto(ICR) / spalvotas / Juoda/balta
- BLC režimas: BLC / HLC / WDR(120dB)
- Triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Skaitmeninis priartinimas: 16x

- Micro SD kortelės palaikymas: iki 128GB
- Tinklo sąsaja: RJ-45 (10/100Base-T)
- Protokoliai: HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP
- Sąveikos: ONVIF, PSIA, CGI
- Maitinimas: DC12V PoE (802.3af)(Class 0)
- Energijos sąnaudos: <9.75W
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30° C iki +60° C; drėgmė iki 95% RH
- Apsaugos klasė: IP67
- Kameros korpusas: metalas
- Vaizdo kameros matmenys: Φ122mm x 104.9mm
- Svoris: 0.59 kg

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856