

IP vaizdo kamera Dahua HFW2231RP-ZS-IRE6



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Dahua HFW2231RP-ZS-IRE6

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" colio 2MP SONY STARVIS CMOS sensorius
- Minimalus apšvietimas: 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on)
- Objektivas: 2.7~13.5mm/F1.4 reguliuojamas motorizuotas objektivas (objektyvo apžvalgos kampas nuo 106° iki 29°) automatinis fokusavimas
- IR apšvietimas: iki 60 metrų
- Atmintis: SD kortelė iki 128 GB
- Procesorius: didelio našumo Ambarella S2LM33 DSP procesorius
- Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Efektyvūs pikseliai: 1920(H) x 1080(V)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P/ 1.3M / 720P / D1 (1~25fps), papildomas srautas: D1/CIF (1~25fps)
- Bit Rate (duomenų srauto greitis): H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- Signalas -Triukšmo lygis: 45 dB
- Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/3(4)~1/100000s
- Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis, BLC / HLC / WDR(120dB)
- Video formatas: PAL

- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF 2.4.2, CGI, PSIA
- Įrašymas: FTP arba NAS serverius
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, EPTZ skaitmeninis zoom priartinimas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Neribotas vartotojų skaičius (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 20
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (4 zonos)
- Darbinė temperatūra: -30°C~+60°C
- Apsaugos klasė: IP67
- Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas 11.4W
- Vaizdo kameros matmenys: 72 x 80 x 212.8 mm
- Vaizdo kamera sveria: 0.685 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856