

IP vaizdo kamera Dahua IPC-HDW1531S-28



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

5MP IP vaizdo kamera Dahua IPC-HDW1531S-28

Kupolinė IP kamera su IR pašvietimu iki 30 metrų. PoE maitinimas. Dahua vaizdo kamera pasižymi puikia vaizdo kokybe. Išmanumas: įvykių trigeris, judesio aptikimas, vaizdo klastojimas, vaizdo įrašų keitimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, neteisėta prieiga, laikmenų anomalija. NAS arba lokalus talpinimas.

VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
- Efektyvūs pikseliai: 2592 x 1944
- RAM/ROM: 512MB / 32MB
- Užrakto greitis: automatinis / rankinis, 1/3~1/100000s
- Minimalus apšvietimas: 0.03Lux/F2.0 (spalvotas, 1/3s, 30IRE); 0.3Lux/2.0 (spalvotas, 1/30s, 30IRE); 0Lux/F2.0(IR įjungtas)

- S / N santykis: daugiau nei 50 dB
- IR pašvietimas: iki 30 metrų
- IR įjungimo/išjungimo kontrolė: automatinė / rankinė
- IR LED'iai: 12
- Objektivas: 2.8 mm fiksuotas objektivas
- Maksimali diafragma: F2.0 / F2.0
- Matymo laukas: horizontalus 96°/78°, vertikalus 70°/58°
- Fokusavimo kontrolė: fiksuota
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°; pakreipimas nuo 0° iki 90°
- Išmanumas: įvykių trigeris, judesio aptikimas, vaizdo klastojimas, vaizdo įrašų keitimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, neteisėta prieiga, laikmenų anomalija
- Vaizdo suspaudimas: H.265/H.264H/MJPEG (Sub Stream)
- Transliavimo galimybė: 2 srautai
- Rezoliucijos: 5M (2592 x 1944) / 4M (2688 x 1520) / 3M (2304 x 1296 / 2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352x 240)
- Diena/naktis: Auto(ICR) / spalvotas / Juoda/balta
- BLC režimas: BLC / HLC / WDR(120dB)
- Triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Judesio aptikimas: įjungta / išjungta (4 zonos, Zone, stačiakampis)
- Smart IR: palaikoma
- Skaitmeninis priartinimas: 16x
- Tinklo sąsaja: RJ-45 (10/100Base-T)
- Protocol: HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS
- Sąveikos: ONVIF Profile S&G, API
- Talpinimas: NAS, lokalus diskas
- Maitinimas: DC12V, PoE (IEEE 802.3af)(Class 0)
- Energijos sąnaudos: < 6W
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30° C iki +60° C; drėgmė iki 95% RH
- Apsaugos klasė: IP67
- Korpusas: metalas + plastikas
- Vaizdo kameros matmenys: Φ108 mm x 84.9 mm
- Svoris: 0.23 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856