

IP vaizdo kamera Dahua IPC-HFW1531S-28



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabilu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

5MP IP vaizdo kamera Dahua IPC-HFW1531S-28

Cilindrinė IP kamera su IR apšvietimu iki 30 metrų. PoE maitinimas. Pasižymi puikia vaizdo raiška. RJ-45 tinklo sąsaja. Kamera tinkama montavimui lauke. IP67 apsaugos klasė.

KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.7" 5MP progressive CMOS
- Efektyvūs pikseliai: 2592 x 1944
- Elektroninis užrakto greitis: automatinis / rankinis, 1/3~1/100000 sek.
- Minimalus apšvietimas: 0.03Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Židinio nuotolis: 2.8 mm
- Perspėjimo funkcijos: įvykių sukėlimas, judesio aptikimas, video klastojimas, scenos pakeitimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, nelegalus prisijungimas, talpinimo anomalija, išibrovimas
- Vaizdo suspaudimas: H.265/H.264H/MJPEG (Sub Stream)
- Rezoliucijos: 5M (2592 x 1944) / 4M (2688 x 1520) / 3M (2304 x 1296 / 2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
- Pagrindinis srautas: 5M(1 ~ 15fps)/3M (1 ~ 25/30fps)

- Antrinis srautas: D1(1 ~ 25/30fps)
- Diena/naktis: Auto(ICR) / spalvotas / Juoda/balta
- BLC režimas: BLC / HLC / WDR (120dB)
- Tinklo sąsaja: RJ-45 (10/100Base-T)
- Protokolas: HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS
- Sąveika: ONVIF Profile S&G, API
- Maitinimas: DC12V, PoE(IEEE 802.3af)(Class 0)
- Energijos sąnaudos: < 6W
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo -30°C iki +60°C; drėgmė iki 95% RH
- Apsaugos klasė: IP67

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856