

IP vaizdo kamera Dahua SD50430U-HN



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

4MP IP vaizdo kamera Dahua SD50430U-HN

4 MP FULL HD išmanioji greitaigė valdoma (PTZ) IP vaizdo kamera. Funkcijos: linijos kirtimas, įsibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, dingusio objekto fiksavimas, atsiradusio objekto fiksavimas, veido fiksavimas.

Nemokama programinė įranga kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą. Programa taip pat leidžia vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus kamerų iš skirtingų objektų, vaizdą įrašyti į kompiuterį PC NVR, stebėti per mobiliųjį telefoną arba delninį kompiuterį.

VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- 1/1.3" Exmor CMOS sensorius
- Didelio našumo DSP procesorius
- Artinimas: x30 optinis, x16 skaitmeninis
- Efektyvūs pikseliai: 2688(H) x 1520(V)
- Video kompresija: H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG
- Video formatas PAL
- Video išėjimas: BNC (1.0Vp-p, 75)
- Operacinė sistema LINUX
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Vaizdo rezoliucijos: 4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 4Mp/3MP(1~25kps) 1080P(1~50kps) 1.3Mp(1~25kps) 720P(1~25kps) papildomas srautas: D1(1~25kps) papildomas trečias srautas: 1080P /960P/720P(1~25kps)
- Srauto greitis: H.265/H.264: 192K ~ 8192Kbps, MJPEG: 192K ~ 2048Kbps
- Mikrofono įėjimas 1 kanalas
- Audio išėjimas 1 kanalas
- Garso suspaudimas G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps)
- Artinimas: x30 Optinis, x16 Skaitmeninis
- Kampinis matymo kampas: 60° (Plotis) ~ 2.40° (Tele)
- Židinio nuotolis: 4.5mm~(plotis) 135mm(Tele), F1.6~ F4.4
- Minimalus atstumas iki objekto: 100mm~1500mm
- Fokusavimas: Auto / Rankinis / Pusiau automatinis;
- Apžvalgos/Pokrypio greitis: Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto apsisvertimas 180°
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Mechaninis IR-cut filtras Day & Night funkcijai (Galimybė dirbti su IR spinduliais)
- Min. apšvietimas: 0.05Lux@F1.6(Diena), 0.005Lux@F1.6(Naktis)
- Signalas-Triukšmo lygis: 55 dB (AGC Off)
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Automatinė priešpriešinės šviesos kompensacija BLC / HLC / WDR 120dB
- Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/3 ~ 1/30,000s
- Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis/, ATW, vidaus sąlygom, lauko sąlygom
- Triukšmo sumažinimo technologija: Ultra DNR (2D/3D)
- Judesio detekcijos funkcija presetams
- Automatinis objekto skanavimas
- Kitos funkcijos: Auto "apsivertimas", Auto Parking, Veiksmų atmintis atsinaujinus maitinimui
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Tinklo Protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x,Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- 3D padėties kontrolė
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): Meniu / PTZ informacija/ laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos)
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Atspari drėgmei IP 66
- IK10 atspari smūgiams
- Automatinis vėdinimas ir šildymas

- Aliarmo įėjimas 2 kanalai
- Aliarmo išėjimas 1 kanalas
- Vidinė atmintis: SD atminties prievadas kortelei iki 64GB
- Maitinimas: AC24V, POE plus(802.3at)
- Galingumas: AC24V: 13W, 23W (IR on)
- Matmenys 186.0 x 253 mm
- Vaizdo kamera sveria: 2.5 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856