

IP vaizdo kamera Dahua SD59230T-HN



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Dahua SD59230T-HN

Eco-Savy 2 serijos IP vaizdo kamera turi labai mažą energijos sunaudojimą ir sumažintą duomenų srautą. Padidintas jautrumas ir detalumas nakties metu. Įdiegta Smart IR technologija, kuri leidžia nakties metu vaizdą pasiekti dar efektyvesnį.

Įdiegta 3D-NR technologija, kuri padeda pašalinti vaizdo triukšmus prie mažo apšvietimo. Kokybiškas judančio objekto fiksavimas. Vaizdo kamera turi WDR technologiją, kuri skirta stebėti objektus, kurie vienu metu papuola į stipriai apšviestą zoną ir esančius šešėlyje tuo pat metu

(automobilis su įjungtais žibintais, papludimys leidžiantis saulei, žibintų apšviesta alėja).

Vaizdo kameros funkcijos: linijos kirtimas, išibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, veido fiksavimas, dingusio objekto fiksavimas, palikto objekto fiksavimas.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY progressive scan Exmor CMOS image sensorius
- Efektyvūs pikseliai: 1920(H) x 1080(V)
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Didelio našumo Ambarella S2LM DSP procesorius
- Video kompresija: H.264 / MJPEG
- Video formatas: PAL
- Operacinė sistema: LINUX
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288/352×240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P (1 ~ 25kps) / 720P(1~50kps), papildomas antras srautas: D1/CIF (1~25kps), papildomas trečias srautas: 720P (1~25kps)
- Duomenų srauto greitis: H.264: 448K ~ 8192Kbps
- Trijų srautų palaikymas vienu metu
- Mikrofono įėjimas: 1 kanalas
- Audio išėjimas: 1 kanalas
- Garso suspaudimas: G.711a / G.711Mu (32kbps) / PCM (128kbps)
- Artinimas: x30 optinis, x16 skaitmeninis
- Kampinis matymo kampas: 67.8° (Plotis) ~ 2.77° (Tele)
- Židinio nuotolis: 4.5mm (plotis) ~ 135mm (Tele), F1.6~ F4.4
- Minimalus atstumas iki objekto: 100 mm ~ 1000 mm
- Fokusavimas: auto / rankinis / pusiau automatinis
- Vaizdo kameros pasukimas: 0°~360°, rankinis vertikalus pakreipimas: 0°~90°, automatinis apsisvertimas 180°
- IR apšvietimas: iki 100 metrų prie 24V ir 80 metrų prie 12V
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Min. apšvietimas: Diena: 0.05Lux@F1.6; Naktis: 0.005Lux@F1.6
- Signalo-triukšmo lygis: 55 dB (AGC Off)
- Elektroninis užlaikymas: automatinis / rankinis, 1/3 ~ 1/30,000 sek.
- Baltos šviesos balansas: Auto, ATW, vidaus sąlygos, lauko sąlygos
- Priešpriešinės šviesos balansas: automatinis / rankinis, BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
- Mechaninis IR-cut filtras diena ir naktis funkcijai
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- Automatinis objekto skenavimas
- 3D išmani pozicionavimo sistema
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, failų atsisiuntimas, peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Atstatomas PTZ ir objektyvo statusas po perkrovimo
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): meniu / PTZ informacija / laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos)

- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Atsparumas drėgmei: IP67
- Automatinis vėdinimas ir šildymas
- Aliarmo įėjimas: 2 kanalai
- Aliarmo išėjimas: 1 kanalas
- Įrašymas: į SD kortelę, FTP arba NAS serverius
- Vidinė atmintis: SD atminties kortelė iki 128GB
- Darbinė temperatūra: -40°C ~ 60°C
- Maitinimas: AC24V/ DC12V, POE plus(802.3at)
- Energijos suvartojimas: AC24V: 13W, 23W (IR įjungtas)
- Matmenys: 186.0 x 309 mm
- Vaizdo kamera sveria: 3.5 kg
- IP vaizdo kamera komplektuojama su sieniniu laikikliu ir maitinimo šaltiniu

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856