

IP vaizdo kamera Dahua SD6AL230FHNI



Kaina:

1795.00 € (be PVM)

2171.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Dahua SD6AL230FHNI

Išmanioji STARLIGHT valdoma IP vaizdo kamera su automatine objektų sekimo funkcija. Lazerinis pašvietimas iki 500 metrų. Artinimas: x30 optinis, x16 skaitmeninis. Atsparumas drėgmei IP67 (IP vaizdo kamera skirta naudoti lauko sąlygomis). IK10 atsparumas smūgiams. Palaiko ONVIF 2.4, PSIA, CGI.

IP vaizdo kamera su WDR technologija skirta stebėti objektus, kurie vienu metu papuola į stipriai apšviestą zoną ir esančius šešėlyje tuo pat metu (automobilis su įjungtais žibintais, paplūdimys leidžiantis saulei, žibintų apšviesta alėja).

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- 1/1.9" colio Sony Exmor CMOS sensorius
- Didelio našumo Amberalla DSP procesorius
- Artinimas: x30 optinis, x16 skaitmeninis
- Lazerinis pašvietimas: iki 500 metrų
- Lazerio apšvieimo kampas: nuo 2° iki 60°
- Efektyvūs pikseliai: 1944(H) x 1092(V)
- Video kompresija: H.264 / MJPEG
- Video formatas: PAL
- Analoginis video išėjimas: BNC(1.0Vp-p,75)
- Operacinė sistema LINUX
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288/352×240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P(1~25kps), 720P(1~50kps) papildomas srautas: D1(1~25kps) papildomas trečias srautas 720P/D1/ CIF (1 ~ 25kps)
- Srauto greitis: H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
- Trijų srautų palaikymas vienu metu
- Mikrofono įėjimas: 1 kanalas
- Audio išėjimas: 1 kanalas (dvipusiam pasikalbėjimui)
- Garso suspaudimas: G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
- Kampinis matymo kampas: H: 51.2°(Plotis) ~ 1.8°(Tele)
- Židinio nuotolis: 6mm ~ 180mm F1.6 ~ F4.8 (30x optinis priartinimas)
- Min. objekto distancija: 100mm ~ 1000 mm (plotis-tolis)
- Fokusavimas: auto / rankinis / pusiau automatinis
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Mechaninis IR-cut filtras diena ir naktis funkcijai
- Min. apšvietimas: 0.005Lux@F1.6(Diena), 0.0005Lux@F1.6(Naktis)
- Signalas-Triukšmo lygis: 56 dB (AGC Off)
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Elektroninis užlaikymas: automatinis / rankinis, 1/1 ~ 1/30,000 sek.
- Baltos šviesos balansas: automatinis / rankinis / ATW, vidaus sąlygos, lauko sąlygos
- Automatinė priešpriešinės šviesos kompensacija: BLC / HLC / WDR(120dB)
- Ultra Defog funkcija
- Triukšmo sumažinimo technologija: Ultra DNR (2D/3D)
- Judesio detekcijos funkcija presetams
- Auto objekto skanavimas
- Automatinis objekto sekimas: viena scena, kelios scenos, panoraminė scena

- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, failų atsisiuntimas, peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- 3D padėties kontrolė
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): meniu / PTZ informacija / laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos)
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- IP67 atsparumas drėgmei
- Apsauga nuo viršįtampių: 4000V
- Automatinis vėdinimas ir šildymas
- Integruotas valytuvas
- Aliarmo įėjimai: 7 kanalai
- Aliarmo išėjimai: 2 kanalai
- Vidinė atmintis: SD/SDHC atminties kortelė iki 64GB
- Darbinė temperatūra: -40C ~ 70C
- Maitinimas: AC 24V/3A(±10%), Hi-POE
- Galingumas: 20W, 40W kai įsijungia šildytuvas
- Matmenys: 240 x 357 mm
- Vaizdo kamera sveria: 6.75 kg
- IP vaizdo kamera komplektuojama su sieniniu laikikliu ir maitinimo šaltiniu

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856