

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1043-I F2.8

**Kaina:****105.83 € (be PVM)****128.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

4MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1043-I F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux su IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/100000 sek, palaiko lėtą užraktą
- Objektyvas: 2.8 mm @F2.0, horizontalus matymo laukas 105.8°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- DNR: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: skaitmeninis WDR
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas:H.264+/H.264; antrinis srautas: H.264/MJPEG

- H.264 Tipas: Main Profile/High profile
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 16 Mbps
- Maksimali raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: 50Hz:20fps @(2688 x 1520),20fps @(2304 x 1296),25fps @(1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20fps @(2688 x 1520),20fps @(2304 x 1296), 30fps @(1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps @(640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps @(640 x 360, 352 x 240)
- Vaizdo nustatymai: šviesumas, ryškumas, kontrastas, aštrumas reguliuojami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS,SMB/CIFS)
- Pavojaus signalo sukėlimas: video klastojimas, tinklo atsijungimas, IP adreso konfliktas
- Protokolai: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: anti-mirgėjimas, veidrodys, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- Standartai: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C ~ 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: maks. 5 W/6.5 W (PoE)
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- IP apsaugos klasė: IP67
- Matmenys: 69.1 mm x66 mm x 172.7 mm
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856