IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1143G0-I F2.8



Hikvision vaizdo kameros
Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą . Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

4MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1143G0-I F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek, palaiko lėtą užraktą
- Objektyvas: 2.8 mm @F2.0, horizontalus matymo laukas 105°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Reguliuojama vaizdo kamera: pasukimas: nuo 0° iki 355°, pakreipimas: nuo 0° iki 70°
- WDR: skaitmeninis
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.264+/H.264, antrinis srautas: H.264/MJPEG
- H.264 tipas: pagrindinis profilis / aukštas profilis
- Vaizdo sparta: 32 Kbps – 16 Mbps
- Maksimali raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20fps @(2688 × 1520), 20fps @(2304 × 1296),25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20fps @(2688 × 1520), 20fps @(2304 × 1296),30fps @(1920 × 1080, 1280 × 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps @(640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps @(640 × 360, 352 × 240)
- Vaizdo nustatymai: šviesumas, ryškumas, kontrastas ir kiti vaizdo kameros parametrai keičiami per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą

- Dienos/nakties perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį
- Kitos funkcijos: veidrodis, BLC (zonų konfigūravimas), regionas (palaiko 1 fiksuotą regioną)
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS,SMB/CIFS)
- Pavojaus signalo sukė□limas: judesio detekcija, vaizdo klastojimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Standartai: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Reset mygtukas: taip
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 V DC ± 25%, PoE (802.3af)
- Energijos suvarojimas: maks. 5.5 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Smūgio apsauga: IK10
- Matmenys: Φ111 mm x 82 mm
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856