

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1143G0-I F4

**Kaina:****108.31 € (be PVM)****131.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Hikvision vaizdo kameros**

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

**HIKVISION**

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1143G0-I F4

- Sensorius: 1/3" progressive scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON)
- Užrakto greitis: nuo 1/3 sek. iki 1/100,000 sek; palaiko lėtą užraktą
- Objektyvas: 4 mm, horizontalus matymo laukas: 77°; vertikalus: 42°, įstrižas: 88°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: IR filtras
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Reguliuojama vaizdo kamera: pasukimas nuo 0° iki 355°, pakėlimas nuo 0° iki 70°
- WDR: skaitmeninis WDR

- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas H.265/H.264; sub-srautas H.265/H.264/MJPEG
- H.264 tipas: bazinis profilis / pagrindinis profilis / aukštas profilis
- H.264+: palaikomas pagrindinis srautas
- H.265 tipas: pagrindinis profilis
- H.265+: palaikomas pagrindinis srautas
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 8 Mbps
- Maksimali raiška: 2560 x 1440
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20fps (2560 x 1440), 25fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20fps (2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Vaizdo nustatymai: sodrumas, šviesumas, kontrastas, ryškumas, AGC ir baltos spalvos balansas nustatomi per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS, SMB/CIFS)
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio detekcija, video klastojimo perspėjimas, nelegalus prisijungimas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, IP adreso filtras
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Reset mygtukas: yra
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 50 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.4 A, maks: 5 W PoE: (802.3af, nuo 36 V iki 57 V), nuo 0.2 A iki 0.13 A, maks: 7 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Smūgio apsauga: IK10
- Vaizdo kameros matmenys: Ø 111 mm × 82.4 mm
- Vaizdo kamera sveria: apie 410 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856