

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1643G0-IZ F2.8-12

**Kaina:****199.63 € (be PVM)****241.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1643G0-IZ F2.8-12

- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/100000 sek.; palaiko lėtą užraktą
- Objektivas: 2.8-12 mm motorizuotas objektivas
- Matymo laukas: horizontalus nuo 98° iki 28°; vertikalus nuo 51° iki 16°; įstrižas nuo 115° iki 32°
- Fokusavimas: automatinis
- Objektivo montavimas: Φ14
- Diena / naktis: IR filtras
- Reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakėlimas nuo 0° iki 90°

- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 120dB
- Platus dinaminis diapazonas: 3D DNR
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265/H.264; sub-srautas: H.265/H.264/MJPEG
- H.264 tipas: Baseline Profile/Main Profile/High Profile
- H.264+: Main stream supports
- H.265 tipas: Main Profile
- H.265+: Main stream supports
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 8 Mbps
- Maksimali raiška: 2560 x 1440
- Pagrindinio srauto kadrai per sek.: 50Hz: 20fps (2560 x 1440), 25fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20fps (2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinio srauto kadrai per sek.: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Vaizdo nustatymai: sodrumas, ryškumas, kontrastas, aštrumas, AGC ir baltos spalvos balansas reguliuojamas interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser
- Dienos / nakties perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: palaiko mikro SD/SDHC/SDXC korteles (iki 128 GB), lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio detekcija, vaizdo klastojimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, nelegalus prisijungimas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, veidrodys, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Reset mygtukas: yra
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 20%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.9 A, max. 11 W; PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12.9 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Vaizdo kameros matmenys: Φ 105 mm × 244.4 mm
- Vaizdo kamera sveria: apie 1035 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856