

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1741FWD-IZ (juoda)



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1741FWD-IZ (juoda)

- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek., palaiko lėtą užraktą
- Objektivas: 2.8-12mm motorizuotas objektivas; horizontalus matymo laukas nuo 108° iki 31°
- Objektivo montavimas: $\varnothing 14$
- Reguliuojama vaizdo kamera: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakėlimas nuo 0° iki 75°
- Diena/naktis: IR filtras su automatinio jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 3D DNR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 120 dB
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.264+/H.264; sub-srautas: H.264/MJPEG
- H.264 tipas: Main profile/High profile
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 16 Mbps
- Maksimali vaizdo raiška: 2688 x 1520
- Pagrindinio srauto kadrai per sek.: 50Hz:20fps @(2688 x 1520), 20fps @(2304 x 1296), 25fps @(1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz:20fps @(2688 x 1520), 20fps @(2304 x 1296), 30fps @(1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinio srauto kadrai per sek.: 50Hz: 25fps @(640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps @(640 x 360, 352 x 240)
- Vaizdo nustatymai: šviesumas, prisotinimas, kontrastas, aštrumas yra reguliuojami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje

- Dienos/nakties perjungimas: automatinis, paga tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: palaiko mikro SD/SDHC/SDXC kortelę (iki 128G), lokalų talpinimą ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Detekcija: judesio aptikimas
- Pavojaus signalai: video klastojimas, atjungtas tinklas, IP adreso konfliktas, užpildytas HDD, HDD klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Standartai: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Vaizdo išvestis: 1Vp-p composite output(75Ω/BNC) (Without-Z)
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60°C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: DC12V ± 25%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: maks. 5.5 W/11 W (su Z)
- Smūgio apsauga: IK10
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Vaizdo kameros matmenys: Φ141 mm x 99.9 mm
- Vaizdo kamera sveria: 800 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

