

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1743G0-IZ F2.8-12

**Kaina:****199.63 € (be PVM)****241.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabilu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD1743G0-IZ F2.8-12

- Sensorius: 1/3" progressive scan CMOS
- Min. apšvietimas: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100000 sek., palaiko lėtą užraktą
- Objektivas: 2.8-12 mm motorizuotas objektivas; horizontalus matymo laukas nuo 98° iki 28°; vertikalus nuo 51° iki 16°; įstrižas nuo 115° iki 32°
- Fokusavimas: automatinis
- Objektivo montavimas: φ14
- Reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 355°, pakėlimas nuo 0° iki 70°, rotacija nuo 0° iki 360°
- Diena / naktis: IR filtras

- Platus dinaminis diapazonas: 3D DNR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 120 dB
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265/H.264; antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG
- H.264 tipas: Baseline Profile/Main Profile/High Profile
- H.264+: Main stream supports
- H.265 tipas: Main Profile
- H.265+: Main stream supports
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 8 Mbps
- Maksimali vaizdo raiška: 2560 x 1440
- Pagrindinio srauto kadrai per sek.: 50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Antrinio srauto kadrai per sek.: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Vaizdo nustatymai: ryškumas, šviesumas, kontrastas, aštrumas, AGC, baltos spalvos balansas reguliuojami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: palaiko mikro SD/SDHC/SDXC kortelę (iki 128 GB), lokalus talpinimas ir NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio aptikimas, video klastojimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, nelegalus prisijungimas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Vaizdo išvestis: 1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)(Without-Z)
- Reset mygtukas: yra
- Veikimo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 50 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.8 A, Max: 10 W; PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.35 A to 0.2 A, Max: 12 W
- Smūgio apsauga: IK10
- IP apsaugos klasė: IP67
- Vaizdo kameros IR apšvietimas: iki 30 m
- Matmenys: Φ 141 mm x 99.9 mm
- Vaizdo kamera sveria: 820 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856