

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2020F-I F4



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2020F-I F4

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Minimalus apšvietimas: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR, 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: 1/3 ~ 1/100,000 sek.
- Objektyvas: 4mm @F2.0, horizontalus matymo laukas 85°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena ir naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: skaitmeninis WDR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo suspaudimas: H.264/M-JPEG
- Vaizdo sparta: 32 Kbps ~ 8 Mbps
- Dvigubas srautas: taip
- Maksimali rezoliucija: 1920 x 1080
- Kadru dažnis: 50Hz: 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720); 60Hz: 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
- Vaizdo nustatymai: vaizdo kameros pasukimas, šviesumas, sodrumas, kontrastas ir kiti parametrai keičiami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Galinės šviesos kompensacija: taip
- ROI: palaikomas
- Tinklinis talpinimas: NAS
- Pespėjimo signalas: įsibrovimo aptikimas, linijos kirtimo aptikimas, judesio aptikimas, dinaminė

analizė, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, talpinimo klaida

- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)
- Funkcijos: atstatymas, blyksnio apsauga, dvigubas srautas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas ir kitos
- Sistemos suderinamumas: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Komunikacijos sąsaja: 1 x RJ45 10M / 100M ethernet
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas, iki 64 GB
- Atstatymo mygtukas: yra
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
- Energijos sąnaudos: maks. 5 W (maks. 7 W su įjungtu IR filtru)
- Apsaugos klasė: IP66
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Matmenys: 60.4 x 76.9 x 139.2 mm
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856