

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2041G1-IDW1 F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2041G1-IDW1 F2.8

4MP IP vaizdo kamera. Wi-Fi pajungimas. 2.8 mm objektyvas. H.265, H.265+, H.264+, H.264. IR apšvietimas iki 30 metrų. Garso įvestis/išvestis. Įmontuotas mikrofonas. Vieta mikro SD/SDHC/SDXC kortelei iki 128 GB. IP kameros apsaugos klasė IP66.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Signalų sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas: 100°, vertikalus: 55°, įstrižas: 117°; 4 mm, horizontalus matymo laukas: 75°, vertikalus: 41°, įstrižas: 88°
- Objektyvo montavimas: M12
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°, pakreipimas: nuo 0° iki 90°, rotacija: nuo 0° iki 360°
- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Paltus dinaminis diapazonas: skaitmeninis WDR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR

- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Vaizdo sparta: 32Kbps~8Mbps
- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
- Maksimali vaizdo raiška: 2560 x 1440
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR
- ROI: 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams
- Dienos/nakties perjungimas: auto / pagal tvarkaraštį / diena / naktis
- Tinklinis talpinimas: mikro SD/SDHC/SDXC kortelės (iki 128 GB), lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio detekcija, vaizdo klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, nelegalus prisijungimas, pilnas HDD, HDD klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI
- Garsas: 1 integruotas mikrofonas, mono garsas
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet sąsaja
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC lizdas, kortelėms iki 128 GB
- Reset mygtukas: yra
- Belaidžio ryšio standartai: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Dažnio diapazonas: 2.412 GHz to 2.4835 GHz
- Kanalo bangos plotis: palaiko 20/40MHz
- Moduliavimo režimas: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK; 802.11g/n: OFDM
- Apsauga: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Perdavimo sparta: 11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n: iki 150Mbps
- Belaidžio ryšio veikimo atstumas: 50 metrų (priklauso nuo aplinkos)
- Veikimo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 V DC ± 25%
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.5 A, Max: 6W
- IP apsaugos klasė: IP66
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Matmenys: 69.7 mm x 67.9 mm x 171.4 mm
- Svoris: 372 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856