

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2042WD-I F12



## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

**HIKVISION**

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## 4MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2042WD-I F12

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietumas: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux su IR
- Ekspozicijos laikas: nuo 1/3 iki 1/10,000 sek @ (F2.0, AG)
- Objektyvas: 12mm @ F2.0
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena/Naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- DNR: 3D DNR
- WDR: 120dB
- Video kompresija: H.264 / MJPEG / H.264+
- H.264 tipas: pagrindinis profilis
- Video sparta: 256 Kbps ~ 16 Mbps
- Dvigubas srautas: palaikomas
- Maksimali vaizdo rezoliucija: 2688 x 1520
- Kadrai per sek: 50Hz: 20fps (2688x1520), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720); 60Hz: 20fps (2688x1520), 30fps (1920x1080), 30fps(1280x720)
- Vaizdo nustatymai: pasukimas, šviesumas, ryškumas, kontrastas ir kiti parametrai keičiami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- BLC: palaikomas
- ROI kodavimas: palaikomas
- Tinklinis talpinimas: NAS (palaiko NFS,SMB/CIFS), ANR
- Aliarmo iššaukimas: judesio aptikimas, pažeidimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adreso

konflikto, talpinimo klaidos

- Protokolai: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Bendros funkcijos: atsstatymas, žybsnio apsauga, dvigubas srautas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas
- Standartai: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet port
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: maks. 5W
- IR pašvietimas: iki 30 metrų
- IP klasė: IP66
- Matmenys: 60.4 x 76.9 x 139.2 mm
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856