

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2045FWD-I F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

4MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2045FWD-I F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Signalų sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektivas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas: 109°, vertikalus: 60°, įstrižas: 131°
- Objektivo montavimas: M12
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakreipimas nuo 0° iki 90°
- Diena/naktis: IR filtras
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: fiksuotas
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- H.264 kodavimo profilis: Main Profile/High Profile
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Trigubas srautas: yra
- Maks. vaizdo raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: 50Hz: 25 fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080); 60Hz: 30 fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

360, 320 × 240)

- Trečias srautas: 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR/HLC
- ROI: palaikomas 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis / pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: mikro SD/SDHC/SDXC kortelė (iki 128 GB), lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio aptikimas, video klastojimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, nelegalus prisijungimas, pilnas HDD, HDD klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas, iki 128 GB
- Reset mygtukas: taip
- Elgesio analizė: linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, pašalinto objekto aptikimas
- Linijos kirtimo aptikimas: nustatytos virtualios linijos kirtimas
- Įsibrovimo aptikimas: įėjimas į nustatytą virtualią zoną
- Atpažinimas: veido detekcija
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.5 A, max. 5.5 W
- PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Vaizdo kameros matmenys: Ø70 x 155 mm
- Vaizdo kamera sveria: 410 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856