

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2055FWD-I F4



## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## 5MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2055FWD-I F4

- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto greitis: 1/3 ~ 1/100,000 sek.
- Lėktas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 4 mm, horizontalus matymo laukas: 63.5°
- Objektyvo montavimas: M12
- Reguluojama vaizdo kamera: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakreipimas nuo 0° iki 90°
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Trigubas srautas: yra
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Vaizdo nustatymai: vaizdo kameros pasukimas, šviesumas, ryškumas, kontrastas ir kiti parametrai keičiami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR

- Karpymas: palaikomas
- ROI: palaikomas 1 fiksuotas regionas kiekvienam srautui ir dinaminis veido sekimas
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį
- Protokolai: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Linijos kirtimo aptikimas: nustatytos virtualios linijos kirtimas
- Įsibrovimo aptikimas: įžengimas į nustatytą virtualų regioną
- Neprižiūrėtas bagažas: objektų, paliktų nustatytame regione aptikimas
- Objekto pašalinimas: objektai pašalinti iš nustatyto virtualaus regiono
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Energijos suvartojimas: 12 VDC ± 25%, 6W; PoE(802.3af, class 3), 7W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Matmenys: Ø70 x 155.03 mm
- Vaizdo kamera sveria: 410 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856