

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2120F-IWS F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2120F-IWS F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietumas: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux su IR; 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux su IR
- Ekspozicijos laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Objektyvas: 2.8 mm@ F2.0
- Objektyvo montavimas: M12
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas:0° - 355°, pakreipimas: 0° - 75°
- Diena/Naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- WDR: skaitmeninis WDR
- DNR: 3D DNR
- Video kompresija: H.264/MJPEG
- H.264 profilis: pagrindinis profilis
- Video sparta: 32Kbps~8Mbps
- Dvigubas srautas: taip
- Maksimali vaizdo rezoliucija: 1920 x 1080
- Kadrai per sekundę: 50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720); 60Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
- Vaizdo nustatymai: keičiami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje

- BLC: taip, zonų konfigūravimas
- ROI: palaikomas
- 3D DNR: palaikomas
- Tinklinis talpinimas: NAS(NFS, SMB/CIFS)
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelė, iki 128GB
- Aliarmo iššaukimas: linijos kirtimas, išibrovimo aptikimas, judesio detekcija, dinaminė analizė, klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, talpinimo klaida
- Protokolai: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
- Bendros funkcijos: vartotojo identifikacija, vandens ženklas, IP adresų filtravimas, anti-mirgėjimas, vaizdo maskavimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M / 100M Ethernet
- Wi-Fi: diapazonas iki 50 metrų
- Audio įėjimas/išėjimas: 1 / 1
- Perspėjimo įėjimas/išėjimas: 1 / 1
- Darbinė[s sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 V DC ± 10%, PoE (802.3at)
- Energijos suvartojimas: maks. 5.3W
- Smūgio apsauga: IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10
- IP klasė: IP67
- IR pašvietimas: iki 30 metrų
- Matmenys: Φ111 x 82
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856