

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2123G0-I F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2123G0-I F2.8

- Sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Signalų sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm; horizontalus matymo laukas: 114°, vertikalus: 62°, įstrižas: 135°
- Objektyvo montavimas: M12
- Reguliuojama vaizdo kamera: pasukimas nuo 0° iki 355°, pakreipimas nuo 0° iki 75°
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Vaizdo sparta: 256Kbps~16Mbps
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
- Trigubas srautas: taip
- Maksimali vaizdo raiška: 1920 x 1080
- Kadrai per sek.: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720)
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

× 360, 320 × 240)

- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Vaizdo ryškinimas: BLC/3D DNR
- ROI: 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautui
- Dienos / nakties perjungimas: automatinis; pagal tvarkaraštį; perspėjimo signalu
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Vidinė atmintis: integruotas Mikro SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas, iki 128 GB
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Linijos kirtimo aptikimas: nustatytos virtualios linijos kirtimas
- Įsibrovimo aptikimas: įėjimas į nustatytą virtualų regioną
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.5A, maks. 6W
- PoE (802.3af, 37V iki 57V), 0.2A to 0.1A, maks. 7.5W
- IP apsaugos klasė: IP67
- Vaizdo kameros matmenys: Φ 111 x 82.4 mm
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856