

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2142FWD-IW F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

4MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2142FWD-IW F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: 0.01Lux @ (F1.2, AGC įjungtas), 0 Lux su IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/10,000 sek.
- Objektyvas: 2.8mm @ F2.0
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- DNR: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: 120dB
- Reguliuojama vaizdo kamera: motorizuotas; pasukimas: -90° ~ 90°, pakėlimas: 0° ~ 75°
- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MJPEG
- H.264 Tipas: pagrindinis profilis
- Vaizdo sparta: 32 Kbps ~ 16 Mbps
- Dvigubas srautas: palaikomas
- Maksimali raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720); 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)
- Vaizdo nustatymai: keičiami per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- BLC: palaikomas (zonų konfigūravimas)
- ROI: palaikomas

- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio aptikimas, sugadinimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, talpinimo klaida
- Protokolai: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, blyksnio prevencija, dvigubas srautas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas
- Standartai: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet jungtis; Wi-Fi
- Vieta SD kortele: SD/SDHC/SDXC, iki 128 GB
- Paleidimo iš naujo mygtukas (Reset): yra
- Darbo sąlygos: temperatūra -10 °C ~ 40 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: maks. 5W
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- IP apsaugos klasė: IP66
- Smūgio apsauga: IK08
- Matmenys: Φ111 x 82 mm
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856