

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2345FWD-I F2.8



## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

**HIKVISION**

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## 4MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2345FWD-I F2.8

4MP Hikvision IP vaizdo kamera su 2.8 mm objektyvu. IR apšvietimas iki 30 metrų. Sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS. Signalų sistema: PAL/NTSC. Vidinė atmintis: integruotas Micro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB. IP vaizdo kameros reguliavimas - pasukimas nuo 0° iki 360°, pakėlimas nuo 0° iki 75°. Kameros apsaugos klasė: IP67.

### VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Signalų sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.009 lux @(F1.2, AGC ON), 0.016 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/1000000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm
- Objektyvo montavimas: M12
- Regulavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakėlimas nuo 0° iki 75°
- Diena/naktis: IR filtras
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB

- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo sparta: 32Kbps ~ 16Mbps
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Tribugas srautas: yra
- Maksimali vaizdo raiška: 2560 x 1440
- Kadrai per sekundę: 50Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080); 60Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Vaizdo ryškinimas: BLC/3D DNR
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis; pagal tvarkaraštį
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: anti-mirgėjimas, trys srautai, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Vidinė atmintis: integruotas Micro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB
- Elgesio analizavimas: linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, objekto pašalinimo aptikimas
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm coaxial plug power PoE(802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.2 A, max. 7.5 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Vaizdo kameros matmenys: Φ 127.3 × 95.9 mm
- Svoris: 620 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856