

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2347G2-LSU/SL F2.8

**Kaina:****221.61 € (be PVM)****268.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP VAIZDO KAMERA HIKVISION DS-2CD2347G2-LSU/SL F2.8

Kupolinė 4MP Hikvision IP vaizdo kamera su 2.8 mm objektyvu.

„ColorVu“ ir „AcuSense“ technologija.

LED apšvietimas iki 30m.

KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/1,8" progresyvaus nuskaitymo CMOS
- Maks. raiška: 2688 × 1520
- Min. apšvietimasSpalva: 0,0005 liuksų @ (F1.0, AGC ON), 0 liuksų su balta šviesa

- Užrakto greitis: 1/3 s iki 1/100 000 s
- Kampo pasirinkimas Pan: nuo 0° iki 360°, pakreipimas: nuo 0° iki 75°, pasukimas: nuo 0° iki 360°
- Židinio nuotolis & FOV: 2,8 mm, horizontalus FOV 111,9°, vertikalus FOV 60,5°, įstrižainė FOV 133,6°
- Lęšių montavimas: M16
- Diafragma: F1.0
- Židinio nuotolis: 2,8 mm: 3,1 m iki ∞
- DORI: 2,8 mm, D: 58,2 m, O: 23,1 m, R: 11,6 m, I: 5,8 m
- Pagalbinės šviesos tipas: Balta šviesa
- Pagalbinės šviesos nuotolis: Iki 30 m
- Išmani pagalbinė šviesa: Yra
- Vaizdo įrašymas
- Pagrindinis srautas
- 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz: 30 kadrai per sekundę (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Pagalbinis srautas
- 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (640 × 480, 640 × 360)
- 60 Hz: 30 kadrai per sekundę (640 × 480, 640 × 360)
- Tretinis srautas
- 50 Hz: 10 kadrai per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- 60 Hz: 10 kadrai per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- Vaizdo suspaudimas
- Pagrindinis srautas: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Antrasis srautas: H.265 / H.264 / MJPEG
- Trečias srautas: H.265 / H.264

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856