

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2363G0-I F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

6MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2363G0-I F2.8

6MP Hikvision kupolinė IP vaizdo kamera su 2.8 mm objektyvu (horizontalus matymo laukas: 97°, vertikalus: 63°, įstrižas: 120°). Fokusavimas: automatinis. IP vaizdo kamera turi IR apšvietimą iki 30 metrų. Platus dinaminis diapazonas: 3D DNR. Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 120 dB. IP apsaugos klasė: IP67.

KAMEROS PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Auto-Iris: nėra
- IP vaizdo kameros objektyvas: 2.8 mm; horizontalus matymo laukas: 97°, vertikalus: 63°, įstrižas: 120°
- Fokusavimas: automatinis
- Objektyvo montavimas: M12
- Reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 355°, pakėlimas nuo 0° iki 75°

- Diena/naktis: IR filtras
- Platus dinaminis diapazonas: 3D DNR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 120 dB
- IR apšvietimas: iki 30 m
- Bangos ilgis: 850 nm
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas H.265/H.264; antrinis srautas H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas H.265/H.264
- Išmanios funkcijos: elgesio analizė, veido atpažinimas, interesų regionas
- Maksimali raiška: 3072 x 2048
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 20 fps (3072 x 2048, 3072 x 1728, 2944 x 1656), 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20 fps (3072 x 2048, 3072 x 1728, 2944 x 1656), 30fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR
- Vaizdo nustatymai: pasukimo režimas, ryškumas, šviesumas, kontrastas, aštrumas reguliuojami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis / pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: vaizdo kamera palaiko mikro SD/SDHC/SDXC kortelę (iki 128 GB), lokalių talpinimą ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio detekcija, video klastojimas, atjungtas tinklas, IP adreso konfliktas, nelegalus prisijungimas pilnas HDD, HDD klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtras
- Programinės įrangos versija: V5.5.3
- API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Gyva peržiūra vienu metu: iki 6 kanalų
- Vartotojai: iki 32 vartotojų; trys lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Klientas: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, Φ 5.5mm coaxial power plug PoE(802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas ir srovė: 12 VDC, 0.5 A, maks. 6.0W PoE: (802.3af, 36V iki 57V), nuo 0.3 A iki 0.2 A, maks. 7.5W
- IP apsaugos klasė: IP67
- Vaizdo kameros matmenys: Φ 127.3 x 95.9 mm
- Vaizdo kameros svoris: 620 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856