

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2385G1-I F2.8

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2385G1-I F2.8

8MP IP vaizdo kamera. PoE. 2.8mm objektyvas. H.265, H.265+, H.264+, H.264. Iki 30 metrų EXIR IR apšvietimas (Powered by Darkfighter). Vieta SD kortelei iki 128GB. IP vaizdo kameros apsaugos IP67.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/2" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.016 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas: 102°, vertikalus: 55°, įstrižas: 120°
- Objektyvo montavimas: M16
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°, pakreipimas: nuo 0° iki 100°, rotacija: nuo 0° iki 360°
- Diena/naktis: IR filtras
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR

- Fokusavimas: fiksuotas
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Trigubas srautas: yra
- Maks. vaizdo raiška: 3840 x 2160
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20 fps (3840 x 2160), 25 fps (3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20 fps (3840 x 2160), 30fps (3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR/HLC
- Vaizdo nustatymas: rotacija, šviesumas, kontrastas, ryškumas ir kiti parametrai keičiami kliento programinėje įrangoje arba interneto naršyklėje
- Regionas: palaikomas 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams atskirai
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: mikro SD/SDHC/SDXC kortelė (iki 128GB), lokalus talpinimas ir NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
- Protokoliai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, trys srautai, veidrodis, slaptazodžio apsauga, video maskavimas, vandens ženklas, IP adreso filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas, iki 128 GB
- Reset mygtukas: yra
- Elgesio analizavimas: linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, pašalinto objekto aptikimas
- Linijos kirtimo aptikimas: iš anksto nustatytos virtualios linijos kirtimas
- Įsibrovimo aptikimas: įėjimo į iš anksto nustatytą virtualų regioną aptikimas
- Neprižiūrimas bagažas: iš anksto nustatytame regione likę objektai, pvz., bagažas, piniginė, pavojingos medžiagos
- Objektų karpymas: objektai pašalinti iš virtualios, iš anksto nustatytos zonos
- Nuspėjimų aptikimas: scenos pasikeitimo aptikimas
- Atpažinimas: veido atpažinimas
- Veikimo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug ,PoE (802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.7 A, max: 7.5 W
- PoE: (802.3af, 36 VDC to 57 VDC), 0.3 A to 0.2 A, max: 9 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Matmenys: Φ 138.3 x 125 mm
- Svoris: 725 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856