

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2420F-I F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2420F-I F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: 0.01Lux @(F1.2, AGC ijungtas), 0 Lux su IR; 0.028Lux @(F2.0, AGC ijungtas), 0 Lux su IR
- Ekspozicijos laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Objektyvas: 2.8mm@ F2.0, matymo kampas: 85°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: skaitmeninis
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Video kompresija: H.264/MJPEG
- H.264 profilis: pagrindinis profilis
- Video sparta: 32Kbps~8Mbps
- Audio kompresija: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
- Audio sparta: 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2)

- Maksimali rezoliucija: 1920 x 1080
- Kadrai per sekundę: 50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720); 60Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
- BLC: taip, zonų konfigūravimas
- ROI: palaikomas
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS, SMB/CIFS)
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas, iki 128GB
- Protokolai:
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
- Sistemos suderinamumas: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M / 100M Ethernet sąsaja
- Aliarmo įėjimas / išėjimas: 1 / 1
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: 5.5W maks.
- IR pašvietimas: iki 10 metrų
- PIR: kampas: 80°, diapazonas: 10 metrų
- Matmenys: 72.3 x 89.9 x 131.3 mm
- Vaizdo kamera sveria: 400 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856