

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2422FWD-IW F2.8 WIFI



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2422FWD-IW F2.8 WIFI

2MP Hikvision IP vaizdo kamera su 2.8 mm objektyvu (horizontalus matymo laukas 114°). Platus dinaminis diapazonas: 120 dB. Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR. Vaizdo suspaudimas: H.264+/H.264/MJPEG. IR apšvietimas 10 metrų. PIR: kampas 90°, diapazonas 8 metrai. IP kamera skirta naudojimui vidaus patalpose.

IP KAMEROS PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100000 sek.
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas 114°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB

- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo suspaudimas: H.264+/H.264/MJPEG
- H.264 profilis: pagrindinis profilis
- Vaizdo sparta: 32Kbps~8Mbps
- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
- Garso sparta: 64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2)
- Maksimali vaizdo raiška: 1920 x 1080
- Kadrai per sek.: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (640 x 360, 352 x 240)
- BLC: yra
- 3D DNR: palaiko
- ROI: palaiko
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį, paskatintas perspėjimo signalo
- Tinklinis talpinimas: mikro SD/SDHC/SDXC kortelė (iki 128 GB), lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: veido atpažinimas, linijos kirtimas, išibrovimo aptikimas, judesio aptikimas, dinaminė analizė, klastojimo perspėjimas, tinklo atsijungimas, IP adreso konfliktas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI
- Garsas: 1 integruotas mikrofonas, 1 integruotas garsiakalbis (mono garsas)
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Pavojaus signalas: 1 įėjimas ir 1 išėjimas
- Wi-Fi standartai: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Dažnio diapazonas: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
- Kanalo bangos ilgis: 20/40MHz Support
- Moduliavimo režimas: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK
- 802.11g/n: OFDM
- Apsauga: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Perdavimo galia: 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps; 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps; 11n: 12.5±1.5dBm
- Gavimo jautrumas: 11b: -90dBm @ 11Mbps (tipinis); 11g: -75dBm @ 54Mbps (tipinis); 11n: -74dBm (tipinis)
- Perdavimo dažnis: 11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n: up to 150Mbps
- Wi-Fi atstumas: 50 metrų (priklauso nuo aplinkos sąlygų)
- Protokolai: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -10 °C iki 40°C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
- Energijos suvartojimas: maks. 5W
- IR apšvietimas: 10 metrų
- PIR: kampas 90°, diapazonas 8 metrai
- Vaizdo kameros matmenys: 72.3 x 91.9 x 131.3mm
- Vaizdo kameros svoris: 400 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856