

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2455FWD-IW F2.8

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

5MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2455FWD-IW F2.8

Hikvision IP kamera su IR apšvietimu iki 10 metrų. 3D DNR skaitmeninis triukšmo slopinimas. Diena / naktis IR filtras. Kamera turi linijos kirtimo, išibrovimo, palikto bagažo, objekto pašalinimo aptikimo funkcijas. IP vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakreipimas nuo 0° iki 90°. PoE maitinimas. Kamera skirta darbui vidaus patalpose.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Color: 0.009 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/100000 sek.
- Lėtas užraktas: yra
- Diena / naktis: IR filtras
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: 120dB
- IP vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakreipimas nuo 0° iki 90°
- Objektivas: 2.8 mm / horizontalus matymo laukas: 93°, vertikalus: 51°, įstrižas: 108°
- Objektivo montavimas: M12
- IR apšvietimas: iki 10 metrų
- Bangos ilgis: 850 nm

- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265/H.264; antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264
- H.264 tipas: Main Profile/High Profile
- H.264+: yra
- H.265 tipas: Main Profile
- H.265+: yra
- Vaizdo sparta: nuo 32 Kbps iki 16 Mbps
- Garso suspaudimas: G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
- Elgesio analizė: linijos kirtimo aptikimas, išibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, objekto pašalinimo aptikimas
- Veido aptikimas: yra
- Interesų regionai: palaiko 1 fiksuotą reguoną pagrindiniam ir antriniam srautui atskirai
- Maksimali raiška: 2048 x 1536
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 30fps (2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (640 x 360, 352 x 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)
- Vaizdo nustatymai: valdomi per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- Vaizdo ryškinimas: BLC/3D DNR
- Dienos / nakties perjungimas: automatinis arba pagal tvarkaraštį
- Tinklinis talpinimas: palaiko Micro SD/SDHC/SDXC kortelę (iki 128GB), lokalų talpinimą ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio detekcija, video klastojimas, tinklo atsijungimas, IP adreso konfliktas, pilnas HDD, HDD klaida, PIR, nelegalus prisijungimas
- Protokoliai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
- API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Gyva peržiūra vienu metu: iki 6 kanalų
- Vartotojai: iki 32 vartotojų, trys lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Klientas: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
- Garsas: 1 x integruotas mikrofonas, 1 x integruotas garsiakalbis (mono garsas)
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Vidinė atmintis: integruotas Micro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB
- Belaidžio ryšio standartai: IEEE 802.11b/g/n
- Dažnių diapazonas: nuo 2.412 GHz iki 2.4835 GHz
- Kanalo bangos ilgis: 20M/40M
- Protokoliai: 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK, 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
- Apsauga: WPA, WPA2
- Perdavimo greitis: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps
- Belaidis diapazonas: 50 m
- Aplinkinių garsų filtravimas: yra
- Garso matavimo dažnis: 16 kHz
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -10 °C iki +40 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas ir srovė: 12 VDC, 0.44A, max. 7W; PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7W
- Sąsajos apsauga: TVS 2000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection
- Korpusas: plastikas
- Vaizdo kameros matmenys: 102.8 x 65.2 x 32.6 mm
- Vaizdo kameros svoris: 128 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856