

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2542FWD-IS F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

4MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2542FWD-IS F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR
- Ekspozicijos laikas: nuo 1/3 iki 1/10,000 sek.
- Objektivas: 2.8mm @ F2.0
- Objektyvo montavimas: M12
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: -30°~30°, pakreipimas: 0~75°, rotacija: 360°
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- WDR: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo suspaudimas: H.264/MJPEG/H.264+
- H.264 profilis: pagrindinis profilis
- Vaizdo sparta: 256Kbps~16Mbps
- Audio kompresija: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
- Audio sparta: 64Kbps(G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
- Dvigubas srautas: taip
- Maksimali vaizdo rezoliucija: 2688 x 1520
- Kadrai per sekundę: 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720); 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)

- Vaizdo nustatymai: valdomi per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- BLC: taip, zonų konfigūravimas
- ROI: taip, zonų konfigūravimas
- Tinklinis talpinimas: NAS (palaiko NFS,SMB/CIFS), ANR
- Aliarmo sukėlimas: judesio detekcija, klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, talpinimo klaida
- Protokolai: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP, DHCP,DNS,DDNS,RTP, RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP, IGMP,802.1X,QoS,IPv6, Bonjour
- Funkcijos: atstatymas, blyksnio prevencija, dvigubas srautas, veidrodys, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
- Audio: 1 kanalas, 3.5 mm audio įėjimas / išėjimas
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M / 100M Ethernet sąsaja
- Aliarminiai išėjimai: 1x įėjimas/išėjimas
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB
- Reset mygtukas: taip
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: maks. 5 W
- Atsparumas smūgiams: IK08
- IP klasė: IP66
- IR pašvietimas: 10 metrų
- Matmenys: 99.9 x 97.5 x 56.5 mm
- Vaizdo kamera sveria: 600 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856