

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2542FWD-IW F2.8



## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

**HIKVISION**

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## 4MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2542FWD-IW F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/10,000 sek.
- Objektyvas: 2.8mm@ F2.0
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D
- Reguliuojama vaizdo kamera: pasukimas: -30°-30°, pakėlimas: 0~75°, rotacija: 0-360°
- WDR: 120dB
- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MJPEG
- H.264 proflis: pagrindinis profilis
- Vaizdo sparta: 256Kbps~16Mbps
- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
- Garso sparta: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
- Maksimali raiška: 2688 x 1520
- Kadrai / sek.: 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720); 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)
- Vaizdo nustatymai: keičiami per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- Foninio apšvietimo kompensavimas: taip
- ROI: palaikomas
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS,SMB/CIFS)

- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelė, iki 128 GB
- Pavojaus signalo sukėlimas: įsibrovimo aptikimas, linijos kirtimo aptikimas, judesio detekcija, dinaminė analizė, klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, talpinimo klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Apsauga: atstatymas, blyksnio prevencija, dvigubas srautas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas
- Standartai: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Bevielio ryšio standartai: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Dažnio diapazonas: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
- Kanalo srautas: 20/40MHz palaikomas
- Protokolai: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK; 802.11g/n: OFDM
- Apsauga: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Perdavimo išvesties galia: 11b:  $17 \pm 1.5 \text{ dBm}$  @ 11Mbps; 11g:  $14 \pm 1.5 \text{ dBm}$  @ 54Mbps; 11n:  $12.5 \pm 1.5 \text{ dBm}$
- Gavimo jautrumas: 11b: -90dBm @ 11Mbps (tipinis); 11g: -75dBm @ 54Mbps (tipinis); 11n: -74dBm (tipinis)
- Perdavimo sparta: 11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n: iki 150Mbps
- Bevielio ryšio diapazonas: 50 metrų (priklauso nuo aplinkos sąlygų)
- Bevielio ryšio standartas: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Ryšio sąjūsa: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet sąjūsa
- Pavojaus signalo sąjūsa: -S: 1 alarm I/O
- Garso sąjūsa: -S: integruotas mikrofonas, 1 audio išėjimas
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C – 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: DC12V $\pm$ 10% / PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: 5W maks.
- IR apšvietimas: iki 10 metrų
- IP apsaugos klasė: IP66
- Smūgio apsauga: IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, IK08
- Matmenys: 99.3 x 96.7 x 52.8 mm
- Vaizdo kamera sveria: 600 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856