

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2642FWD-I

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2642FWD-I

4MP IP vaizdo kamera. PoE. 2.8-12 mm objektyvas. Iki 30 metrų IR apšvietimas. Vieta SD kortelei (iki 128 GB). IP kameros apsaugos klasė IP66.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux su IR; 0.014Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto greitis: nuo 1/3 iki 1/10,000 sek.
- Objektyvas: 2.8 - 12 mm @ F1.4 -Z: motorizuotas objektyvas
- Objektyvo montavimas: Φ 14
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: 120dB
- Vaizdo suspaudimas: H.264/ MJPEG
- H.264 suspaudimo tipas: pagrindinis profilis
- Vaizdo sparta: 256 Kbps - 16 Mbps
- Dvigubas srautas: yra
- Maksimali raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20fps (2688x1520), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720); 60Hz: 20fps

(2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)

- Vaizdo nustatymai: keičiami interneto naršyklėje ar kliento programinėje įrangoje
- Foninio apšvietimo kompensavimas: yra
- ROI: palaikomas
- Tinklinis talpinimas: NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
- Pavojaus signalo sukėlimas: išibrovimo aptikimas, linijos kirtimo aptikimas, dinaminė analizė, klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas
- Protokolai: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
- Apsauga: atstatymas vienu mygtuku, mirgėjimo apsauga, dvigubas srautas, slaptažodžio apsauga, privatumo uždanga, IP adresų filtravimas ir kitos
- Standartai: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M Ethernet sąsaja
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC kortelių lizdas, kortelėms iki 128 GB
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 V DC ± 10%
- PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: Max. 5.5 W (Max. 7.5 W with IR cut filter on)
- IP apsaugos klasė: IP66
- IR apšvietimas: 20~30 metrų
- Matmenys: 95 x 105 x 258.6 mm
- Svoris: 1200 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856